

Oryx Limited Warranty

Oryx offers a warranty on its frame to the first owner only. All other parts come with a 1 year warranty.

Exception: Oryx mountain bikes are not designed to be used with double-clamp-style suspension forks (except authorized models identified in the catalog). The warranty is void if the user has installed a double-clamp-style fork.

This warranty does not apply to normal wear, accidents, abuse, neglect, commercial use, rental, races, competition, improper assembly, improper maintenance by parties other than authorized dealers and the use of parts or devices not consistent with the use originally intended for the bicycle.

This warranty only applies to the replacement free of charge of the defective parts. The Company will under no circumstances be held responsible for any damage caused by defective parts.

Rear and fork suspension are guaranteed by the original manufacturer.

Models shown may differ slightly from those available from our authorized dealers. As we are constantly striving to build better bikes, Oryx reserves the right to modify its bikes, parts and/or colors.

Garantie limitée Oryx

Oryx garantit le cadre des vélos au premier utilisateur seulement. Les composantes autres que le cadre sont garanties pour une période d'un an.

Exclusion: Les vélos de montagne Oryx ne sont pas construits pour recevoir une fourche à double couronne de type « downhill » (à l'exception de certains modèles autorisés et identifiés dans le catalogue). La garantie de la bicyclette devient invalide lorsque l'utilisateur installe une fourche de cette catégorie.

L'usure normale, les accidents, l'abus, la négligence, l'utilisation commerciale, la location, les courses, la compétition, l'assemblage inapproprié, l'entretien inapproprié par une personne autre que le détaillant autorisé, ainsi que l'utilisation de pièces ou dispositifs non conformes à l'usage originalement prévu pour cette bicyclette, ne sont pas couverts par cette garantie.

Cette garantie se limite au remplacement sans frais des pièces défectueuses, et la compagnie ne sera, en aucune circonstance, responsable pour des dommages pouvant être causés par des pièces défectueuses.

La garantie des suspensions arrière et des fourches à suspension est couverte par le fabricant d'origine.


Les modèles présentés peuvent différer légèrement des modèles offerts chez nos détaillants autorisés. Par souci d'amélioration constante, Oryx se réserve le droit d'apporter des changements techniques ou de couleurs à ses modèles.



www.oryx.ca

9095, 25^e Avenue, Saint-Georges,
(Québec) Canada G6A 1A1

Oryx authorized dealer:
Détaillant Oryx autorisé :



C55452 Desert Dueler 66 18 Speeds / Vitesses Rapid Fire	C55450 Desert Dueler 33 16 Speeds / Vitesses Rapid Fire	C55451 Desert Dueler 11 16 Speeds / Vitesses Rapid Fire	C55466 Hurricane 475 27 Speeds / Vitesses Rapid Fire	C55464 Hurricane 250 24 Speeds / Vitesses Rapid Fire	C55448 T-line 750 27 Speeds / Vitesses Rapid Fire	C55446 T-line 500 Disk 27 Speeds / Vitesses Rapid Fire
Série <i>Desert Dueler series</i> Marzocchi Drop Off Comp, 130mm ALEX DM24 <i>double wall</i> / double paroi Maxxis High Roller 26" x 2.35" Shimano Deore <i>disk</i> / disque KMC Z9200 Truvativ Hussefelt 680 mm <i>raiser</i> / surélevé Truvativ Hussefelt, 7° Hayes <i>forged alloy</i> / alliage forgé FSA PIG <i>sealed</i> / scellé Truvativ Giga Pipe DH, ISIS <i>sealed</i> / scellé Truvativ Hussefelt 22/32 ISIS <i>w/bashguard</i> / protège-plateau Shimano Alivio / Deore Shimano Deore Shimano Deore, 11-32 Hayes MX-2, 8" rotor <i>Fiat pedal alloy</i> / Pédales DH <i>Oryx Freeride</i> 4ROX <i>reinforced</i> / robuste, 29.2 mm 4ROX <i>quick release</i> / déblocage rapide 34-40 cm short cockpit or 40 cm stretch cockpit 17,75 kg / 39.05 lb	Série <i>Desert Dueler series</i> Marzocchi EXR Pro, 120 mm ALEX DM24 <i>double wall</i> / double paroi MTB 26" x 2.35" Shimano Deore <i>disk</i> / disque KMC Z72 4ROX Knucklehead 680 mm <i>raiser</i> / surélevé 4ROX Freeride 15° 4ROX 4/1, <i>forged alloy</i> / aluminium forgé FSA PIG <i>sealed</i> / scellé Power Pro ISIS <i>sealed</i> / scellé FSA, V-Drive 22/32 <i>w/bashguard</i> / protège-plateau Shimano Alivio / Alivio Shimano Alivio Shimano HG 30, 11-30 Hayes MX2 <i>fr/av</i> Shimano 420 <i>rr/ar</i> <i>Fiat pedal alloy</i> / Pédales DH <i>Oryx Freeride</i> 4ROX <i>reinforced</i> / robuste, 29.2 mm 4ROX <i>quick release</i> / déblocage rapide 40 cm short cockpit or stretch cockpit 17 kg / 37.4 lb	Série <i>Desert Dueler series</i> Marzocchi EXR Pro, 120 mm ALEX DM24 <i>double wall</i> / double paroi, 24" MTB 24" x 2.5" Shimano Deore <i>disk</i> / disque KMC Z72 4ROX Knucklehead 680 mm <i>raiser</i> / surélevé 4ROX Freeride 15° 4ROX 4/1, <i>forged alloy</i> / aluminium forgé FSA PIG <i>sealed</i> / scellé Power Pro ISIS <i>sealed</i> / scellé FSA, V-Drive 22/32 <i>w/bashguard</i> / protège-plateau Shimano Alivio / Alivio Shimano Alivio Shimano HG 30, 11-30 Hayes MX2 <i>fr/av</i> Shimano 420 <i>rr/ar</i> <i>Fiat pedal alloy</i> / Pédales DH <i>Oryx Freeride</i> 4ROX <i>reinforced</i> / robuste, 29.2 mm 4ROX <i>quick release</i> / déblocage rapide 34 cm SM 17 kg / 37.4 lb	Série <i>Hurricane series</i> Marzocchi MX Comp ETA, 105 mm ALEX ACE 18, <i>double wall</i> / double paroi, presta valve Maxxis Ignitor 26" x 2.10" Shimano Deore <i>disk</i> / disque Shimano HG73 4ROX 620 mm <i>raiser</i> / surélevé Race Face Evolve 8° Hayes HFX-9, <i>hydraulic</i> / hydraulique Cane Creek A-Head Power Pro ISIS <i>sealed</i> / scellé Race Face Evolve ISIS, 22/32/44 Shimano Deore LX / SRAM X-9 SRAM X-7 Shimano Deore, 11-32 Hayes HFX-9 <i>hydraulic</i> / hydraulique Wellgo clipless Oryx Racing <i>slick leather</i> / profilé cuir Race Face Evolve, 27.2 mm 4ROX, 6 mm bolt Fox Float RL 43-47-54 13,25 kg / 29.15 lb	Série <i>Hurricane series</i> Marzocchi EXR Comp, 105 mm ALEX ACE 18, <i>double wall</i> / double paroi, presta valve Maxxis Ignitor 26" x 2.10" Shimano Deore <i>disk</i> / disque KMC Z9200 4ROX 620 mm <i>raiser</i> / surélevé Truvativ XR, <i>alloy</i> / alliage Hayes <i>forged alloy</i> / alliage forgé Cane Creek A-Head Power Pro <i>sealed</i> / scellé Race Face Ride 22/32/44 Shimano Deore / Deore LX Shimano Deore Shimano Deore, 11-32 Hayes MX-1 XC, 6" rotors Wellgo clipless Oryx Racing <i>hollow</i> / ouverte Trutativ XR, 27.2 mm 4ROX, 6 mm bolt Fox Float R 43-47-54 14,75 kg / 32.45 lb	Série <i>T-line Carbon series</i> Marathon SL, 105 mm ALEX FD-16 super light, presta Maxxis Flyweight 330 26" x 1.95" Shimano Deore XT <i>disque, centre lock disk</i> Shimano XTR 4ROX <i>carbon fiber raiser</i> / fibre de carbone surélevé Race Face Evolve 8° Shimano XTR <i>hydraulic</i> / hydraulique FSA No. 18, <i>sealed bearing</i> / roulements scellés Shimano XTR Shimano XTR Shimano XT 11-32 Shimano XTR <i>hydraulic</i> / hydraulique Time Attac Oryx Racing <i>slick leather</i> / profilé cuir Race Face Evolve, 27.2 mm 4ROX, 6 mm bolt 37-43-46-50-54 11 kg / 24.2 lb	Série <i>T-line series</i> Marzocchi MX Comp ETA, 105 mm ALEX TD17 <i>double wall</i> / double paroi, presta Maxxis Ignitor 26" x 1.95" Shimano Deore XT <i>disque, centre lock disk</i> Shimano HG73, 9 speeds / vitesses 4ROX 620 mm <i>raiser</i> / surélevé Race Face Evolve 8° Shimano XT <i>hydraulic</i> / hydraulique Cane Creek A-Head Race Face SRX ISIS Race Face Evolve ISIS, 22/32/44 Shimano Deore LX/XT Shimano Deore XT Shimano Deore, 11-32 Shimano XT <i>hydraulic</i> / hydraulique Wellgo clipless Oryx Racing <i>slick leather</i> / profilé cuir Race Face Evolve, 27.2 mm 4ROX, 6 mm bolt 37-43-46-50-54 13 kg / 28.6 lb
C55436 Equipe 50 DS 24 Speeds / Vitesses Ez Fire +	C55430 Equipe 50 24 Speeds / Vitesses Ez Fire +	C55492 Racing 2300 LX 18 Speeds / Vitesses STI	C55490 Racing 2200 LX 18 Speeds / Vitesses STI	C55488 Racing 2200 18 Speeds / Vitesses STI	C55486 Racing 2100 27 Speeds / Vitesses STI	C55484 Racing 2000 24 Speeds / Vitesses STI
Série <i>Equipe DS series</i> Suntour XC60, 75 mm 4ROX <i>double wall</i> / double paroi MTB 26 x 2.10" 4ROX <i>sealed</i> / scellé KMC Z72 600 mm <i>alloy raiser</i> / alliage surélevé 4ROX 6° Power Steering Shimano EF29 Cane Creek A-Head Power Pro <i>sealed</i> / scellé Shimano MC-08, 22/32/42 Shimano Alivio / Alivio Shimano EF29 Shimano, 11-32 Tektro 832A Aluminium <i>Resin body, steel cage</i> / Résine avec cage en acier <i>Oryx Equipe</i> <i>Alloy</i> / Aluminium 27.2 mm 4ROX <i>quick release</i> / déblocage rapide APRO FD 650 lb 42-47-52 16,75 kg / 36.85 lb	Série <i>Equipe series</i> Suntour XC60, 90 mm 4ROX <i>double wall</i> / double paroi MTB 26 x 2.10" 4ROX <i>sealed</i> / scellé KMC Z72 600 mm <i>alloy raiser</i> / alliage surélevé 4ROX 6° Power Steering Shimano EF29 Cane Creek A-Head Power Pro <i>sealed</i> / scellé Shimano MC-08, 22/32/42 Shimano Acera / Alivio Shimano EF29 Shimano, 11-30 Tektro 832A Aluminium <i>Resin body, steel cage</i> / Résine avec cage en acier <i>Oryx Equipe</i> <i>Alloy</i> / Aluminium 27.2 mm 4ROX <i>quick release</i> / déblocage rapide 37-43-46-50-54 14,5 kg / 31.9 lb	Série <i>Racing series</i> Columbus curve full carbon Mavic Ksyrium Equipe Maxxis Xenith 700CX23C (hors categorie) Mavic Ksyrium Equipe Shimano HG73 4ROX 31.8 mm Roady FSA OS 170 Road Shimano Ultegra Aheadset cane creek <i>integrated</i> / intégré Shimano Ultegra Shimano Ultegra, 42/53 Shimano Ultegra Shimano Ultegra STI Shimano Ultegra, 12-23 Shimano Ultegra <i>Oryx Racing slick leather</i> / profilé cuire FSA SL250 Road, 27.2 mm 4ROX, 6 mm bolt 50-52-54-56-58-60 8,75 kg / 19.25 lb	Série <i>Racing series</i> 4ROX Carbon Mavic CXP 22 Maxxis Detonator 700X23C Shimano 105 Shimano HG53 4ROX 31.8 mm Roady Truvativ XR, <i>oversized</i> / surdimensionné Shimano 105 STI Aheadset cane creek <i>internal</i> / interne Shimano 105 Shimano 105, 39/52 Shimano 105 Shimano 105 STI Shimano HG50, 12-23 Shimano 105 <i>Oryx Racing slick leather</i> / profilé cuire Truvativ XR, 27.2 mm 4ROX,6 mm bolt 50-52-54-56-58-60 9,5 kg / 20.9 lb	Série <i>Racing series</i> 4ROX Carbon ALEX RPD-15 Maxxis Detonator 700X23C 4ROX "Roady" KMC Z9200 4ROX 31.8 mm Roady Truvativ XR, <i>oversized</i> / surdimensionné Shimano 105 STI Aheadset cane creek <i>internal</i> / interne Shimano 105 Shimano 105, 39/52 Shimano 105 Shimano 105 STI Shimano HG50, 12-23 4ROX Roady, <i>black</i> / noir <i>Oryx Racing slick leather</i> / profilé cuire Truvativ XR, 27.2 mm 4ROX, 6 mm bolt 50-52-54-56-58-60 9,75 kg / 21.45 lb	Série <i>Racing Compact series</i> 4ROX Carbon ALEX RPD-15 Maxxis Detonator 700X23C 4ROX "Roady" KMC Z9200 Modolo Ergo Racing 4ROX Power Steering, <i>forged</i> / forgé Shimano tiagra STI Aheadset cane creek <i>internal</i> / interne Power Pro ISIS <i>sealed</i> / scellé Truvativ Elita, ISIS, 30/42/52 Shimano Tiagra / Tiagra Shimano Tiagra STI Shimano HG50, 12-25 4ROX, Roady <i>Road clipless</i> / Route automatique Oryx Racing <i>hollow</i> / ouverte Truvativ XR, 27.2 mm 4ROX, 6 mm bolt 43-50-54 11 kg / 24.2 lb	Série <i>Racing Compact series</i> <i>Cromoly integrated design</i> / Chromoly de type intégré ALEX RPD-15 Maxxis Detonator 700X25C 4ROX "Roady" KMC Z72 Modolo Ergo Racing 4ROX Power Steering, <i>forged</i> / forgé Shimano Sora STI Aheadset cane creek <i>internal</i> / interne Power Pro <i>sealed</i> / scellé Truvativ Touro, 30/42/52 Shimano 2200 / Sora Shimano Sora STI Shimano HG-50, 12-25 4ROX, Roady Platform with toe clips / Plateforme avec cales Oryx Racing <i>hollow</i> / ouverte Alloy / Aluminium 27.2 mm 4ROX,6 mm bolt 37 (650C) 43-50-54 11,75 kg / 25.85 lb

SPECIFICATIONS 2004

Frame/Cadre Fork/Fourche
Rims/Jantes
Tires/Pneus
FR-RR hubs/Moyeux av-ar
Chain/Chaîne
Handlebars/Guidon
Stem/Potence Brake Levers/Levier de frein
Headset/Jeu de direction
Bottom Bracket/Botier de pédalier
Chainwheel/Pédalier
FR-RR derailleurs/Dérailleur av.-ar:
Shift Levers/Levier de vitesses Freewheel/Roue-libre
Brakes/Freins
Pedals/Pédales
Saddle/Selle
Seat Post/Tige de selle
Seat Pin/Collier de selle
Rear Shock/Amortisseur
Sizes/Grandeurs
Weight/Poids

SPECIFICATIONS
2004

	C55462 Spit Fire HC 18 Speeds / Vitesses Rapid Fire	C55460 Spit Fire 99 18 Speeds / Vitesses Rapid Fire	C55458 Spit Fire 66 18 Speeds / Vitesses Rapid Fire	C55456 Spit Fire 33 16 Speeds / Vitesses Rapid Fire	C55422 DHO 02 9 Speeds / Vitesses	C55455 Desert Dueler HC 18 Speeds / Vitesses Rapid Fire	C55454 Desert Dueler 99 18 Speeds / Vitesses Rapid Fire
Frame/Cadre Fork/Fourche	Série <i>SPIT FIRE series</i> Marzocchi Dirt Jump II 130 mm, QR20	Série <i>SPIT FIRE series</i> Marzocchi Junior T 170 mm, QR20	Série <i>SPIT FIRE series</i> Marzocchi Drop Off Comp, 130 mm	Série <i>SPIT FIRE series</i> Marzocchi EXR Pro, 120 mm	Série <i>DHO series</i> Marzocchi Super T Pro 170 mm, QR20	Série <i>Desert Dueler series</i> Marzocchi Dirt Jump II 130 mm, QR20	Série <i>Desert Dueler series</i> Marzocchi Dirt Jump II 130 mm, QR20
Rims/Jantes	ALEX DX32 <i>double wall with eyelets</i> / double paroi avec œillets	ALEX DM24 <i>double wall</i> / double paroi	ALEX DM24 <i>double wall</i> / double paroi	ALEX DM24 <i>double wall</i> / double paroi	ALEX DX32 <i>double wall with eyelets</i> / double paroi avec œillets	ALEX DX32 <i>double wall with eyelets</i> / double paroi avec œillets	ALEX DM24 <i>double wall</i> / double paroi
Tires/Pneus	Maxxis High Roller 26 x 2.35"	Maxxis High Roller 26 x 2.35"	Maxxis High Roller 26 x 2.35"	MTB 26 x 2.35 "	Maxxis Mobster 2.7" <i>fr/av</i> , High Roller 2.5" <i>rr/ar</i>	Maxxis High Roller 26 x 2.35"	Maxxis High Roller 26" x 2.35"
FR-RR hubs/Moyeux av-ar	Shimano <i>center-lock disk</i> / saint disque (QR20 front / avant)	4ROX DH <i>sealed disk</i> / disque scellé (QR20 <i>front</i> / avant)	Shimano Deore <i>disk</i> / disque	Shimano Deore <i>disk</i> / disque	4ROX DH 20 mm <i>fr/av</i> – 12 mm <i>rr/ar</i>	Shimano <i>center-lock disk</i> / saint disque (QR20 <i>front</i> / avant)	4ROX DH <i>sealed disk</i> / disque scellé (QR20 <i>front</i> / avant)
Chain/Chaîne	KMC Z9200	KMC Z9200	KMC Z9200	KMC Z72	KMC Z9200	KMC Z9200	KMC Z9200
Handlebars/Guidon	Truvativ Hussefelt 680 mm <i>raiser</i> / surélévé	Truvativ Hussefelt 680 mm <i>raiser</i> / surélévé	Truvativ Hussefelt 680 mm <i>raiser</i> / surélévé	4ROX 620 mm <i>raiser</i> / <i>raiser</i> / surélévé	4ROX Knucklehead 27" 31.8 mm	Truvativ Hussefelt 680 mm <i>raiser</i> / surélévé	Truvativ Hussefelt 680 mm <i>raiser</i> / surélévé
Stem/Potence	Truvativ Hussefelt, 7°	Truvativ Hussefelt, 7°	Truvativ Hussefelt, 7°	4ROX 15° power steering	Marzocchi	Truvativ Hussefelt, 7°	Truvativ Hussefelt, 7°
Brake Levers/Levier de frein	Shimano Saint hydraulic / hydraulique	Hayes HFX-9, <i>hydraulic</i> / hydraulique	Hayes HFX-9, <i>hydraulic</i> / hydraulique	Hayes <i>forged alloy</i> / alliage forgé	Hayes HFX 9, <i>hydraulic</i> / hydraulique	Shimano Saint <i>hydraulic</i> / hydraulique	Hayes HFX-9, <i>hydraulic</i> / hydraulique
Headset/Jeu de direction	FSA PIG <i>sealed</i> / scellé	FSA PIG <i>sealed</i> / scellé	FSA PIG <i>sealed</i> / scellé	FSA PIG <i>sealed</i> / scellé	FSA PIG <i>sealed</i> / scellé	FSA PIG <i>sealed</i> / scellé	FSA PIG <i>sealed</i> / scellé
Bottom Bracket/Boitier de pédalier	Shimano Saint	Truvative Giga Pipe DH, ISIS <i>sealed</i> / scellé	Truvativ Giga Pipe DH, ISIS <i>sealed</i> / scellé	Power Pro ISIS <i>sealed</i> / <i>sealed</i> / scellé	Truvativ Giga Pipe DH, ISIS <i>sealed</i> / scellé	Shimano Saint	Truvativ Giga Pipe DH, ISIS <i>sealed</i> / scellé
Chainwheel/Pédalier	Shimano Saint 22/32	Race Face Evolve DH 22/32 ISIS <i>w/bashguard</i> / protège-plateau	Truvativ Hussefelt 22/32 ISIS <i>w/bashguard</i> / protège-plateau	FSA, V-Drive 22/32 <i>w/bashguard</i> / protège-plateau	Truvativ Hussefelt 40T, <i>with chain box</i> / avec guide-chaîne	Shimano Saint 22/32	Race Face Evolve DH 22/32 ISIS <i>w/bashguard</i> / protège-plateau
FR-RR derailleurs/Dérailleur av-ar	Shimano Alivio / Shimano Saint	Shimano Alivio/ Deore	Shimano Alivio / Deore	Shimano Alivio / Alivio	Shimano Deore LX	Shimano Alivio / Saint	Shimano Alivio/ Deore LX
Shift Levers/Levier de vitesses	Shimano Deore LX	Shimano Deore	Shimano Deore	Shimano Alivio	Shimano Deore LX	Shimano Deore LX	Shimano Deore LX
Freewheel/Roue-libre	Shimano Deore, 11-32	Shimano Deore, 11-32	Shimano Deore, 11-32	Shimano HG 30, 11-30	Shimano Deore, 11-32	Shimano Deore, 11-32	Shimano Deore, 11-32
Brakes/Freins	Shimano Saint, <i>hydraulic</i> / hydraulique	Hayes HFX-9, 8"	Hayes HFX-9, 8"	Hayes MX-2, 8" rotor	Hayes HFX-9 8" <i>hydraulic</i> / hydraulique	Shimano Saint <i>hydraulic</i> / hydraulique	Hayes HFX-9 <i>hydraulic 8"</i> / hydraulique 8" rotor
Pedals/Pédales	<i>Fiat pedal alloy</i> / Pédale DH	<i>Fiat pedal alloy</i> / Pédale DH	<i>Fiat pedal alloy</i> / Pédale DH	<i>Fiat pedal alloy</i> / Pédale DH	<i>Fiat pedal alloy</i> / Pédale DH	<i>Fiat pedal alloy</i> / Pédale DH	<i>Fiat pedal alloy</i> / Pédale DH
Saddle/Selle	<i>Oryx Freeride</i>	<i>Oryx Freeride</i>	<i>Oryx Freeride</i>	<i>Oryx Freeride</i>	<i>Oryx Freeride</i>	<i>Oryx Freeride</i>	<i>Oryx Freeride</i>
Seat Post/Tige de selle	Truvativ XR, 31.6 mm	Truvativ XR, 31.6 mm	4ROX <i>reinforce</i> / robuste, 31.6 mm	4ROX <i>reinforce</i> / robuste, 31.6 mm	Truvative XR, 31.6 mm	4ROX <i>reinforce</i> / robuste, 29.2 mm	4ROX <i>reinforce</i> / robuste, 29.2 mm
Seat Pin/Collier de selle	4ROX <i>quick release</i> / déblocage rapide	4ROX <i>quick release</i> / déblocage rapide	4ROX <i>quick release</i> / déblocage rapide	4ROX <i>quick release</i> / déblocage rapide		4ROX <i>quick release</i> / déblocage rapide	4ROX <i>quick release</i> / déblocage rapide
Rear Shock/Amortisseur	Fox Vanilla R	Fox Vanilla R		APRO Glyde	Fox Vanilla RC		
Sizes/Grandeurs	42-47	42-47	42-47	42-47	42 cm	34-40 cm short cockpit or 40 cm stretch cockpit	34-40 cm short cockpit or 40 cm stretch cockpit
Weight/Poids	18,75 kg / 41.25 lb	18,75 kg / 41.25 lb	18 kg / 39.6 lb	17,5 kg / 38.5 lb	20 kg / 44 lb	19 kg / 41.8 lb	17,55 kg / 38.61 lb
	C55444 T-line 250 Disk 27 Speeds / Vitesses Rapid Fire	C55442 T-line 250 27 Speeds / Vitesses Rapid Fire	C55441 T-line 125 Disk 27 Speeds / Vitesses Rapid Fire	C55440 T-line 125 27 Speeds / Vitesses Rapid Fire	C55438 Equipe 80 DS Disk 24 Speeds / Vitesses Rapid Fire	C55434 Equipe 80 Disk 24 Speeds / Vitesses Rapid Fire	C55432 Equipe 80 24 Speeds / Vitesses Rapid Fire
Frame/Cadre Fork/Fourche	Série <i>T-line series</i> Marzocchi EXR Comp, 105 mm	Série <i>T-line series</i> Marzocchi EXR Comp, 105 mm	Série <i>T-line series</i> Marzocchi MZ race, 100 mm	Série <i>T-line series</i> Marzocchi MZ Race, 100 mm	Série <i>Equipe DS series</i> Marzocchi MZ Comp, 105 mm	Série <i>Equipe series</i> Marzocchi MZ Comp, 105 mm	Série <i>Equipe series</i> Marzocchi MZ Comp, 105 mm
Rims/Jantes	ALEX ACE 18, <i>double wall</i> / double paroi, presta valve	ALEX ACE 18, <i>double wall</i> / double paroi, presta valve	ALEX ACE 18, <i>double wall</i> / double paroi, presta valve	ALEX ACE 18, <i>double wall</i> / double paroi, presta valve	ALEX ACE 18, <i>double wall</i> / double paroi, presta valve	ALEX ACE 18, <i>double wall</i> / double paroi, presta valve	4ROX <i>double wall</i> / double paroi
Tires/Pneus	Maxxis Ignitor 26" x 2,10"	Maxxis Ignitor 26" x 2,10"	Maxxis Calibos-Kraken 26" x 1,95"	Maxxis Calibos-Kraken 26" x 1,95"	MTB 26" x 2.10"	MTB 26" x 2.10"	MTB 26" x 2.10"
FR-RR hubs/Moyeux av-ar	Shimano Deore <i>disk</i> / disque	Shimano Deore <i>disk</i> / disque	Shimano Deore <i>disk</i> / disque	Shimano Deore <i>disk</i> / disque	Shimano Deore <i>disk</i> / disque	Shimano Deore <i>disk</i> / disque	4ROX <i>sealed</i> / scellé
Chain/Chaîne	KMC Z9200	KMC Z9200	KMC Z9200	KMC Z9200	KMC Z72	KMC Z72	KMC Z72
Handlebars/Guidon	4ROX 620 mm <i>raiser</i> / surélévé	4ROX 620 mm <i>raiser</i> / surélévé	4ROX 620 mm <i>raiser</i> / surélévé	4ROX 620 mm <i>raiser</i> / surélévé	600 mm <i>alloy raiser</i> / alliage surélévé	600 mm <i>alloy raiser</i> / alliage surélévé	600 mm <i>alloy raiser</i> / alliage surélévé
Stem/Potence	Truvativ XR, <i>alloy</i> / alliage	Truvativ XR, <i>alloy</i> / alliage	Truvativ XR, <i>alloy</i> / alliage	Truvativ XR, <i>alloy</i> / alliage	4ROX 6° power steering	4ROX 6° power steering	4ROX 6° power steering
Brake Levers/Levier de frein	Hayes HFX-9, <i>hydraulic</i> / hydraulique	4ROX 4/1, <i>forged alloy</i> / aluminium forgé	Hayes <i>alloy</i> / alliage	4ROX 4/1, <i>forged alloy</i> / aluminium forgé	Hayes <i>alloy</i> / alliage	Hayes <i>alloy</i> / alliage	4ROX 4/1, <i>forged alloy</i> / aluminium forgé
Headset/Jeu de direction	Cane Creek A-Head	Cane Creek A-Head	Cane Creek A-Head	Cane Creek A-Head	Cane Creek A-Head	Cane Creek A-Head	Cane Creek A-Head
Bottom Bracket/Boitier de pédalier	Power Pro <i>sealed</i> / scellé	Power Pro <i>sealed</i> / scellé	Power Pro <i>sealed</i> / scellé	Power Pro <i>sealed</i> / scellé	Power Pro <i>sealed</i> / scellé	Power Pro <i>sealed</i> / scellé	Power Pro <i>sealed</i> / scellé
Chainwheel/Pédalier	Race Face Ride 22/32/44	Race Face Ride 22/32/44	Truvativ 5D, 22/32/44	Truvativ 5D, 22/32/44	Shimano C-M340 22/32/42	Shimano C-M340 22/32/42	Shimano C-M340 22/32/42
FR-RR derailleurs/Dérailleur av-ar	Shimano Deore / Deore LX	Shimano Deore / Deore LX	Shimano Deore / Deore	Shimano Deore / Deore	Shimano Alivio / Deore	Shimano Acera / Deore	Shimano Acera / Deore
Shift Levers/Levier de vitesses	Shimano Deore	Shimano Deore	Shimano Deore	Shimano Deore	Shimano Alivio	Shimano Alivio	Shimano Alivio
Freewheel/Roue-libre	Shimano Deore, 11-32	Shimano Deore, 11-32	Shimano Deore, 11-32	Shimano Deore, 11-32	Shimano HG 30, 11-32	Shimano, 11-32	Shimano, 11-32
Brakes/Freins	Hayes HFX-9 <i>hydraulic</i> / hydraulique	Shimano 420	Hayes MX-1 XC, 6" rotors	Shimano 420	Hayes MX-2, 6" rotors	Hayes MX-2, 6" rotors	Tektro 832A Aluminium
Pedals/Pédales	Wellgo clipless pedals, <i>see</i> Shimano clipless	Wellgo clipless pedals, <i>see</i> Shimano Clipless	<i>Alloy steel cage</i> / Aluminium cage en acier	<i>Alloy steel cage</i> / Aluminium cage en acier	<i>Platform pedal alloy</i> / Pédale plateforme alliage	<i>Platform pedal alloy</i> / Pédale plateforme alliage	<i>Platform pedal alloy</i> / Pédale plateforme alliage
Saddle/Selle	Oryx Racing <i>hollow</i> / ouverte	Oryx Racing <i>hollow</i> / ouverte	Oryx Racing <i>hollow</i> / ouverte	Oryx Racing <i>hollow</i> / ouverte	<i>Oryx Equipe</i>	<i>Oryx Equipe</i>	<i>Oryx Equipe</i>
Seat Post/Tige de selle	Truvativ XR, 27.2 mm	Truvativ XR, 27.2 mm	Truvativ XR, 27.2 mm	Truvativ XR, 27.2 mm	<i>Alloy</i> / Aluminium 27.2 mm	<i>Alloy</i> / Aluminium 27.2 mm	<i>Alloy</i> / Aluminium 27.2 mm
Seat Pin/Collier de selle	4ROX, 6 mm bolt	4ROX, 6 mm bolt	4ROX, 6 mm bolt	4ROX, 6 mm bolt	4ROX <i>quick release</i> / déblocage rapide	4ROX <i>quick release</i> / déblocage rapide	4ROX <i>quick release</i> / déblocage rapide
Rear Shock/Amortisseur					APRO FDR 650 lb		
Sizes/Grandeurs	37-43-46-50-54	37-43-46-50-54	37-43-46-50-54	37-43-46-50-54	42-47-52	37-43-46-50-54	37-43-46-50-54
Weight/Poids	13,5 kg / 29.7 lb	12,75 kg / 28.05 lb	14 kg / 28.6 lb	13 kg / 67.95 lb	17,25 kg / 67.95 lb	15 kg / 33 lb	14,5 kg / 31.9 lb

Centimeters to inches conversion table / Conversion centimètre en pouce

cm	37	42	43	46	47	50	52	54	56	58	60
in / po	14,5	16,5	17	18	18,5	19,5	20,5	21	22	22,5	23,5




Shown here are a few samples of Oryx casual and cycling wear. They are available at your local authorized Oryx dealer. To see the complete clothing line, visit www.oryx.ca

Voici quelques-uns des vêtements disponibles pour les disciples d'Oryx. Ces vêtements sont en vente chez le détaillant autorisé Oryx le plus près de chez vous. Voyez la gamme complète des vêtements Oryx à www.oryx.ca


CLOTHING VÊTEMENTS

27





Équipe




Équipe DS

RECREATIONAL RÉCRÉATIF FRAME/CADRE

26

FRAME / CADRE

ROAD / ROUTE




Road

	A		B	C	C'	D	E	F	G	H	I
Size / Grandeur	cm	in / po	mm	mm	mm	deg	mm	deg	mm	mm	mm
37 cm	37	14,6	722	523	554	71,5	112	74	430	1028	298
43 cm	43	16,9	749	551	574	71,5	112	74	430	1062	298
46 cm	46	18,1	769	565	586	71,5	125	74	430	1076	298
49,5 cm	49,5	19,5	793	581	600	71,5	143	74	430	1092	298
53,5 cm	53,5	21,0	811	595	609	71,5	143	74	430	1101	298

Lifetime frame warranty/Cadre garanti à vie

EQUIPE FRAME/CADRE

- › Butted 7005-T6 aluminum tubing › Tubes en aluminium 7005-T6 à épaisseur variable
- › Exclusive Oryx geometry allows quick shifting during acceleration › Géométrie exclusive permettant des transitions rapides lors des accélérations
- › Removable derailleur hanger › Support de dérailleur remplaçable
- › Available in 5 sizes: (14.5" (37 cm) – 17" (43 cm) – 18" (46 cm) – 19.5" (50 cm) – 21.5" (53 cm)) › Disponibles en 5 grandeurs: 14,5" (37 cm) – 17" (43 cm) – 18" (46 cm) – 19,5" (50 cm) 21,5" (53 cm)
- › Seat tube diameter: 27.2 mm › Dimension de la tige de selle: 27.2 mm
- › BB shell width: 68 mm › Dimension du boîtier de pédalier: 68 mm




1,65 kg / 3.6 lb

	A		B	C	C'	D	E	F	G	H	I	J
Size / Grandeur	cm	in / po	mm	mm	mm	deg	mm	deg	mm	mm	mm	mm
42 cm	42	16,5	751	542	565	71	125	73	423	1046	323	165
47 cm	47	18,5	759	562	585	71	125	73	423	1066	323	165
52 cm	52	20,5	781	585	605	71	143	73	423	1086	323	165

Five-year warranty frame/Cadre garanti 5 ans

EQUIPE DS FRAME/CADRE

- › 6061-T6 aluminum tubing › Tubes en aluminium 6061-T6
- › 3.5" or 5" of travel › Débattement offert: 3,5" ou 5"
- › Low-maintenance sealed-bearing pivot › Points de pivot sur roulement à bille scellé, nécessitant moins d'entretien
- › Cold-forged drop out with removable derailleur hanger › Pattes forgées à froid avec support de dérailleur remplaçable
- › Available in 3 sizes: (16.5" (42 cm) – 18.5" (47 cm) – 20.5" (52 cm)) › Disponible en trois grandeurs: 16,5" (42 cm) – 18,5" (47 cm) – 20,5" (52 cm)
- › Seat tube diameter: 27.2 mm › Dimension de la tige de selle: 68 mm
- › BB shell width: 68 mm › Dimension du boîtier de pédalier: 68 mm



3,09 kg / 6.8 lb


shock included
Incluant ressort

	A		B	C	C'	D	E	F	G	H	I
Size / Grandeur	cm	in / po	mm	mm	mm	deg	mm	deg	mm	mm	mm
33 cm (24")	33	13,0	612	435	449	71,5	125	75	350	857	244
37 cm (650 C)	37	14,6	670	477	493	71,5	125	75	380	932	267
43 cm	43	16,9	733	531	551	72	125	74	410	996	272
49 cm	49	19,3	776	547	568	73	150	73,3	410	997	272
53 cm	53	20,9	805	564	586	73	180	72,3	410	1003	272

Lifetime frame warranty/Cadre garanti à vie

ROAD 2200-2100-2000 FRAME/CADRE

- › Butted 6061-T6 aluminum tubing › Tubes en aluminium 6061-T6 à épaisseur variable
- › Exclusive Oryx geometry allows quick shifting during acceleration › Géométrie exclusive permettant des transitions rapides lors des accélérations
- › Removable derailleur hanger › Support de dérailleur remplaçable
- › Seat post diameter of 27.2 mm › Dimension de la tige de selle: 27.2 mm
- › BB shell width of 68 mm › Dimension du boîtier de pédalier: 68 mm



1,5 kg / 3.3 lb

WWW.ORYX.CA/EVOLUTION

EVOLUTION

25



Evolution

WANT STYLE WITH THOSE GOOD LOOKS?

Unique, different, always gets noticed—your bike sounds a lot like you. That's why you need a machine with a look all its own, something that fits tighter than shrunken spandex. Call it Evolution. Create your own warhorse from start to finish, choosing frame, forks, derailleurs, wheels, colors, and more. That's one sweet ride you're building...

LA SÉDUCTION DE VOTRE STYLE

Votre vélo vous ressemble étrangement : unique, fier, différent... un engin conçu sur mesure, parfaitement adapté à vos besoins les plus stricts. Cette merveille a un nom : Évolution. Créez votre machine guerrière du début à la fin, ou presque : cadre, fourche, dérailleurs, roues, choix de couleurs, etc.

**OVER 2,000
POSSIBILITIES**
**PLUS DE 2 000
POSSIBILITÉS**

24



Only online at
Seulement en ligne à :
www.oryx.ca/evolution

Frame / Cadre

4

- › Choices of frames, from 7005-T6 aluminum to carbon fiber.
- › Choix de cadres passant d'aluminium 7005-T6 à fibre de carbone.

Color / Couleur

5

- › Choices of base colors and unique concepts.
- › Choix de couleurs de base et des concepts uniques.

Fork / Fourche

3

- › Choices of various carbon forks.
- › Choix de différentes fourches en carbone.

Deraillleurs / Transmissions

4

- › Choices of Shimano high-end groups.
- › Choix de groupe haut de gamme Shimano.

Wheels / Roues

3

- › Choices of various complete Mavic high-end wheels.
- › Choix de différentes roues haut de gamme Mavic complètes.

Handlebars - Stem - Seat Post/ Guidon - potence - tige de selle

3

- › Choices of various groups specially selected for you.
- › Choix entre différents groupes spécialement sélectionnés pour vous.



RACING 2200

Fork / Fourche

FR-RR derailleurs / Dérailleur AV-AR

Shift Levers / Levier de vitesses

Brakes / Freins

Chainwheel / Pédalier

- › 4ROX Carbon
- › Shimano 105
- › Shimano 105 STI
- › 4ROX Roady, black
- › Shimano 105, 39/52



RACING 2100

Fork / Fourche

FR-RR derailleurs / Dérailleur AV-AR

Shift Levers / Levier de vitesses

Brakes / Freins

Chainwheel / Pédalier

- › 4ROX Carbon
- › Shimano Tiagra / Tiagra
- › Shimano Tiagra STI
- › 4ROX, Roady
- › Truvative Elita, ISIS, 30/42/52

RACING 2200

18 SPEEDS / VITESSES

23

RACING 2100

27 SPEEDS / VITESSES

RACING 2000

24 SPEEDS / VITESSES



RACING 2000

Fork / Fourche

FR-RR derailleurs / Dérailleur AV-AR

Shift Levers / Levier de vitesses

Brakes / Freins

Chainwheel / Pédalier

- › Chromoly integrated design / Chromoly de type intégré
- › Shimano 2200 / Sora
- › Shimano Sora STI
- › 4ROX, Roady
- › Truvative Touro, 30/42/52

*Also available with 650 wheel /
Aussi disponible avec une roue 650*



RACING 2300 LX

Fork / Fourche

FR-RR derailleurs / Dérailleur AV-AR

Shift Levers / Levier de vitesses

Brakes / Freins

Chainwheel / Pédalier

› Columbus *carve* full carbon

› Shimano Ultegra

› Shimano Ultegra STI

› Shimano Ultegra

› Shimano Ultegra, 42/53

RACING 2300 LX

18 SPEEDS / VITESSES

22



RACING 2200 LX

Fork / Fourche

FR-RR derailleurs / Dérailleur AV-AR

Shift Levers / Levier de vitesses

Brakes / Freins

Chainwheel / Pédalier

› 4ROX Carbon

› Shimano 105

› Shimano 105 STI


› Shimano 105

› Shimano 105, 39/52

RACING 2200 LX

18 SPEEDS / VITESSES





	A		B	C	C'	D	E	F	G	H	I
Size/Grandeur	cm	in/po	mm	mm	mm	deg	mm	deg	mm	mm	mm
50 cm	50	19,7	753	520	529	73	122	75	406	974	305
52 cm	52	20,5	771	530	540	73,5	139	74,5	406	976	305
54 cm	54	21,3	789	540	551	73,5	158	74	406	982	305
56 cm	56	22,0	809	550	561	73,5	178	74	406	993	305
58 cm	58	22,8	826	565	577	73,5	196	73,5	406	1003	305
60 cm	60	23,6	843	580	592	73,5	214	73	406	1012	305

Five-year warranty on Racing 2300 LX and 2200 LX frame / Cadre Racing 2300 LX et 2200 LX garantis 5 ans

ROAD 2300 LX FRAME/CADRE

- › Custom super butted 7005-T6 front triangle › Tubes du triangle avant en aluminium 7005-T6 à épaisseur variable
- › Seat post diameter: 27.2 mm › Dimension de la tige de selle: 27,2 mm
- › BB shell width: 68 mm › Dimension de la boîte de pédalier: 68 mm
- › Race-proven geometry that improves body positioning, allows quick gear shifting, and reduces energy loss when accelerating or climbing. 6 sizes available › Géométrie facilitant le positionnement du cycliste et permettant des transitions rapides et limitant la perte d'énergie lors des accélérations ou des montées. 6 grandeurs disponibles.

See page 26 for geometry of frames 2200-2100-2000
Voir page 26 pour les géométries des cadres 2200-2100-2000

ON THE ROAD AGAIN!

It's now or never. Handlebars pointed, muscles primed, you're ready to get back on track and start training with a vengeance. Nothing's going to slow you down. You and your Oryx Racing bike are one.

ON THE ROAD AGAIN!

Le moment est venu de vous remettre en piste, les guidons bien en place, et de prendre la pole position... De la vitesse, de la vitesse et encore de la vitesse. Dépassez-vous! Votre vélo et vous sont en parfaite fusion. Les Oryx Racing sont de véritables leaders.

ROAD ROUTE

RACING

21

FRAME/CADRE

› 3 versions available

- Carbon rear triangle (1,3 kg/2.8 lb)
- Carbon seat stays (1,26 kg/2.7 lb)
- Butted 7005-T6 aluminum stays (1,24 kg / 2.7 lb)

› Trois versions disponibles :

- Triangle arrière en carbone (1,3 kg/2.8 lb)
- Jambage arrière en carbone (1,25 kg/2.75 lb)
- Tubes en aluminium 7005-T6 à épaisseur variable (1,23 kg/2.7 lb)

› Super butted diamond-shaped top tube, light and strong.

- › Tube supérieur en forme de diamant à épaisseur variable, léger et résistant.

› Oryx exclusive smooth welding finish gives a very professional touch to a state-of-the-art racing frame.

- › Finition des soudures est d'un esthétisme irréprochable, exclusif à Oryx.

› Lightweight integrated head tube.

- › Jeu de direction intégré ultra léger.


› Super butted diamond-shaped tapered down tube that stiffens the BB for maximum energy transfer.

- › Tube inférieur en forme de diamant ultramince formé sur mesure afin d'optimiser la rigidité au niveau du pédalier lors du transfert d'énergie.



1,3 kg / 2.8 lb
1,25 kg / 2.75 lb
1,23 kg / 2.7 lb

Frame also available.
Cadre seul disponible.





EQUIPE 80 DISK

Fork / Fourche

FR-RR derailleurs / Dérailleur AV-AR

Shift Levers / Levier de vitesses

Brakes / Freins

Chainwheel / Pédalier

› Marzocchi MZ Comp, 105 mm

› Shimano Alivio / Deore

› Shimano Alivio

› Hayes MX-2, 6" rotors

› Shimano C-M340 22/32/42



EQUIPE 80

Fork / Fourche

FR-RR derailleurs / Dérailleur AV-AR

Shift Levers / Levier de vitesses

Brakes / Freins

Chainwheel / Pédalier

› Marzocchi MZ Comp, 105 mm

› Shimano Acera / Deore

› Shimano Alivio

› Tektro 832A Aluminium

› Shimano C-M340 22/32/42

EQUIPE 80 DS

24 SPEEDS / VITESSES

EQUIPE 80

24 SPEEDS / VITESSES

19



EQUIPE 50 DS

Fork / Fourche

FR-RR derailleurs / Dérailleur AV-AR

Shift Levers / Levier de vitesses

Brakes / Freins

Chainwheel / Pédalier

› Suntour XC60, 75 mm

› Shimano Alivio / Alivio

› Shimano Ez Fire + EF29

› Tektro 832A Aluminium

› Shimano MC-08, 22/32/42

EQUIPE 50 DS

24 SPEEDS / VITESSES

EQUIPE 50

24 SPEEDS / VITESSES



EQUIPE 50

Fork / Fourche

FR-RR derailleurs / Dérailleur AV-AR

Shift Levers / Levier de vitesses

Brakes / Freins

Chainwheel / Pédalier

› Suntour XC60, 90 mm

› Shimano Acera / Alivio

› Shimano Ez Fire + EF29

› Tektro 832A Aluminium

› Shimano MC-08, 22/32/42



THE FUN NEVER STOPS

You mountain bike for the sheer love of getting outdoors and feeling the wind across your face. Who says you have to compromise on quality, safety, and performance? Whether you're a beginner or experienced rider, our Equipe bikes are the riding buddies who always show up!

Bikes in the Equipe series are all equipped with a 7005-T6 aluminum frame and detachable derailleur hanger, an integrated disc brake mechanism, and a sealed bearing-mounted dual suspension system.

POUR LE PLAISIR DE SE FAIRE PLAISIR !

Vous pratiquez le vélo de montagne par pur plaisir, pour vous échapper en pleine nature tout en misant sur la qualité, la sécurité et la performance ? Que vous soyez simple débutant ou cycliste expérimenté, allez-y en toute complicité avec la série Équipe, le compagnon qui ne vous laisse jamais tomber !

La série Équipe est entièrement dotée de cadre d'aluminium 7005-T6 avec patte de dérailleur détachable et support de freins à disque intégré. Cadre double suspension monté sur roulement à billes scellé.

RECREATIONAL RÉCRÉATIF

18



EQUIPE 80 DS DISK 24 SPEEDS / VITESSES



EQUIPE 80 DS DISK

- Fork / Fourche
- FR-FR derailleurs / Dérailleur AV-AR
- Shift Levers / Levier de vitesses
- Brakes / Freins
- Chainwheel / Pédalier
- Marzocchi MZ Comp, 105 mm
- Shimano Acera / Deore
- Shimano Alivio
- Hayes MX-2, 6" rotors
- Shimano C-M340 22/32/42

See page 26 for Equipe and Equipe DS geometry
Voir page 26 pour les géométries Equipe et Equipe DS



T-LINE 250 DISK

Fork / Fourche

FR-RR derailleurs / Dérailleur AV-AR

Shift Levers / Levier de vitesses

Brakes / Freins

Chainwheel / Pédalier

- › Marzocchi EXR Comp, 105 mm
- › Shimano Deore / Deore LX
- › Shimano Deore
- › Hayes HFX-9 *hydraulic / hydraulique*
- › Race Face Ride 22/32/44



T-LINE 250

Fork / Fourche

FR-RR derailleurs / Dérailleur AV-AR

Shift Levers / Levier de vitesses

Brakes / Freins

Chainwheel / Pédalier

- › Marzocchi EXR Comp, 105 mm
- › Shimano Deore / Deore LX
- › Shimano Deore
- › Shimano 420
- › Race Face Ride 22/32/44

T-LINE 250 DISK 27 SPEEDS / VITESSES

T-LINE 250 27 SPEEDS / VITESSES

17



T-LINE 125 DISK 27 SPEEDS / VITESSES

T-LINE 125 27 SPEEDS / VITESSES

T-LINE 125 DISK*

Fork / Fourche

FR-RR derailleurs / Dérailleur AV-AR

Shift Levers / Levier de vitesses

Brakes / Freins

Chainwheel / Pédalier

- › Marzocchi MZ race, 100 mm
- › Shimano Deore / Deore
- › Shimano Deore
- › Hayes MX-1 XC, 6" rotors
- › Truvative 5D, 22/32/44



T-LINE 125*

Fork / Fourche

FR-RR derailleurs / Dérailleur AV-AR

Shift Levers / Levier de vitesses

Brakes / Freins

Chainwheel / Pédalier

- › Marzocchi MZ Race, 100 mm
- › Shimano Deore / Deore
- › Shimano Deore
- › Shimano 420
- › 4ROX 4/1, *forged alloy / aluminium forgé*

* The color will be black or red / La couleur sera noire ou rouge.

T-LINE 750

27 SPEEDS / VITESSES



T-LINE 750

- | | |
|---|--|
| <i>Fork / Fourche</i> | › Marathon SL, 105 mm |
| <i>FR-RR derailleurs / Dérailleur AV-AR</i> | › Shimano XTR |
| <i>Shift Levers / Levier de vitesses</i> | › Shimano XTR |
| <i>Brakes / Freins</i> | › Shimano XTR <i>hydraulic</i> / hydraulique |
| <i>Chainwheel / Pédalier</i> | › Shimano XTR, 22/32/44 |


T-LINE 500 DISK

27 SPEEDS / VITESSES



T-LINE 500 DISK

- | | |
|---|---|
| <i>Fork / Fourche</i> | › Marzocchi MX Comp ETA, 105 mm |
| <i>FR-RR derailleurs / Dérailleur AV-AR</i> | › Shimano Deore LX/XT |
| <i>Shift Levers / Levier de vitesses</i> | › Shimano Deore XT |
| <i>Brakes / Freins</i> | › Shimano XT <i>hydraulic</i> / hydraulique |
| <i>Chainwheel / Pédalier</i> | › Race Face Evolve ISIS, 22/32/44 |



	A		B	C	C'	D	E	F	G	H	I
Size/Grandeur	cm	in/po	mm	mm	mm	deg	mm	deg	mm	mm	mm
37 cm	37	14,6	732	526	538	71,5	112	74	425	1023	298
43 cm	43	16,9	756	554	577	71,5	112	73,5	425	1057	298
46 cm	46	18,1	776	571	596	71,5	125	73	425	1071	298
49,5 cm	49,5	19,5	798	586	612	71,5	143	73	425	1087	298
53,5 cm	53,5	21,1	820	599	621	71,5	143	73	425	1096	298

Lifetime frame warranty (T-Line 125, 250, 500) / Cadre garanti à vie (T-Line 125, 250, 500)
 Five-year frame warranty (T-Line 750 carbon frame) / Cadre garanti cinq ans (T-Line 750 cadre en carbone)

T-LINE FRAME/CADRE

- › Super butted 7005-T6 aluminum front triangle • Double butted stays (carbon seat stays TL-750) › Triangle avant en aluminium 7005-T6 à épaisseur variable • Double jambage en carbone (TL-750) à épaisseur variable
- › BB shell width: 68 mm › Dimension du boîtier de pédalier: 68 mm
- › Seat post diameter: 27.2 mm › Dimension de la tige de selle: 27,2 mm

GORGEOUS AS HELL

One spin is all it takes to get hooked on our T-Line bikes. Designed for tireless adventure seekers, their specially designed frame and geometry give you superb control for tire-melting cross-country results. Lock your feet into T-Line power and make the highest mountains feel like bunny hills.

LA BEAUTÉ DU DIABLE

Votre âme d'aventurier infatigable ne fera qu'un tour en enfourchant un des vélos de la série T-Line. Un cadre de pointe spécialement conçu et une géométrie permettant d'exercer un contrôle supérieur pour optimiser vos performances Cross-Country, dompter les montagnes les plus farouches.

COMPETITIONS XC

T-LINE

15

- › Carbon seat stays on TL-750 or butted 7005-T6 aluminum stays.
- › T-Line 750: jambage arrière en carbone ou aluminium 7005-T6 à épaisseur variable.

- › Eccentric CNC head tube.
- › Tube de direction excentrique.

- › Our original cold-forged rear drop out for ultimate strength.
- › Pattes forgées et machinées à froid pour une solidité accrue.

- › Super butted (diamond-shaped) down tube for maximum stiffness with steering and minimal weight.

- › Tube inférieur en forme de diamant à épaisseur variable pour une rigidité maximale dans la conduite avec un poids minimal.

- › New super-wide butted chain stay improves stiffness while climbing.
- › Jambage inférieur surdimensionné pour un maximum de rigidité en monté.

- › Oryx T-Line geometry has been developed by our racing team. A 71.5° angle gives you quick handling in switchback, and shorter and oversized chain stays offer better traction on steep climbs. Five sizes are available to fit virtually all riders. Ergonomic top tube design is perfect for both men and women, and you can custom fit your own riding style simply by adjusting the stem length. Just ask Marie-Hélène Prémont, the 2003 Canadian Champion how it feels...

- › La géométrie du Oryx T-Line a été développée par notre équipe de compétition. L'angle de 71,5 degrés permet une plus grande maniabilité dans les virages serrés. La fourche du pédalier est plus courte et surdimensionnée pour une meilleure traction dans les montées abruptes. 5 grandeurs sont disponibles pour convenir et répondre aux besoins de 97 % de la population. Tube supérieur ergonomique qui s'adapte aussi parfaitement à l'homme qu'à la femme. Pour maximiser votre confort, il est possible d'ajuster la potence à la longueur la plus appropriée pour vous. Demandez à Marie-Hélène Prémont, notre championne canadienne en 2003...

1,4 kg / 3.08 lb

Frame only available.
Cadre seul disponible.

FRAME/CADRE



Marie-Hélène Prémont

Team Oryx



2003 Canadian Champion
Championne canadienne 2003



Photo : Le Soleil



HURRICANE 475

Fork / Fourche
FR-RR derailleurs / Dérailleur AV-AR
Shift Levers / Levier de vitesses
Brakes / Freins
Chainwheel / Pédalier
Rear Shock / Amortisseur

- › Marzocchi MX Comp ETA, 105 mm
- › Shimano Deore LX / SRAM X-9
- › SRAM X-7
- › Hayes HFX-9 *hydraulic / hydraulique*
- › Race Face Evolve ISIS, 22/32/44
- › Fox Float RL

HURRICANE 475
 27 SPEEDS / VITESSES

13




HURRICANE 250

Fork / Fourche
FR-RR derailleurs / Dérailleur AV-AR
Shift Levers / Levier de vitesses
Brakes / Freins
Chainwheel / Pédalier
Rear Shock / Amortisseur

- › Marzocchi EXR Comp, 105 mm
- › Shimano Deore / Deore LX
- › Shimano Deore
- › Hayes MX-1 XC, 6" rotors
- › Race Face Ride 22/32/44
- › Fox Float R

HURRICANE 250
 27 SPEEDS / VITESSES



	A		B	C	C'	D	E	F	G	H	I	J
Size/Grandeur	cm	in/po	mm	mm	mm	deg	mm	deg	mm	mm	mm	mm
43 cm	43	16,9	784	549	571	71	125	74	435	1075	337	165
47 cm	47	18,5	803	574	596	71	125	74	435	1100	337	165
53 cm	53	20,9	838	598	615	71	143	74	435	1119	337	165

Five-year frame warranty and one-year warranty on sealed bearing / Cadre garanti cinq ans et un an sur roulement scellé

HURRICANE FRAME/CADRE

- › Super butted ORYX custom-shaped 7005-T6 aluminum tubing › Tubes en aluminium 7005-T6 à épaisseur variable
- › Sealed bearing on all pivot points › Tous les points de pivot sur roulement à bille scellé
- › Forged aluminum rocker link plates and drop out › Plaque et patte arrière en aluminium forgé
- › Seat post diameter: 27.2 mm › Dimension de la tige de selle: 27,2 mm
- › BB shell width: 68 mm › Dimension du boîtier de pédalier: 68 mm
- › Rear tire clearance: 2.35 › Dégagement de la roue arrière: 2,35

GO WILD MOUNTAIN-STYLE

Our Hurricane series bikes are torture on two wheels that give free rein to your wildest, dirt-strewn fantasies. Cross-country and freestyle hybrids with a spirit you can't break, they crave the thrill of ear-popping descents and the agony of defying gravity.

Three adjustment positions for the rear suspension.

DÉCHAÎNÉS DES MONTAGNES

Avec la série Hurricane, vous avez affaire à de véritables machines de guerre qui se transforment à votre guise pour prendre la forme de vos désirs les plus sauvages. Des mutants Cross-Country et Free Style à l'esprit indompté, en quête de performance totale, tant en montée qu'en descente.

Triple position d'ajustement pour la suspension arrière.

HURRICANE

12

ALL MOUNTAIN

FRAME/CADRE

- › Super butted, boxed top tube increases impact resistance.
- › Tube supérieur à épaisseur variable afin d'accroître la résistance à l'impact.
- › Sealed bearing pivot points for low maintenance and efficiency.
- › Tous les points de pivot sur roulement à bille scellé, permettant une efficacité accrue et moins d'entretien.
- › Disk brake reinforcement plate for heavy use and longlasting performance.
- › Support de freins à disque renforcé pour utilisation à toute épreuve et pour optimiser vos performances.
- › Super butted bi-oval down tube for optimum stiffness at bottom bracket and impact resistance for steering.
- › Tube inférieur à épaisseur variable bi-ovalisé pour un maximum de résistance du boîtier de pédalier et de la direction.
- › Cold-forged rocker plate, adjusting travel from 3" to 5".
- › Rock plate forgé à froid, permettant l'ajustement du débattement de 3" à 5".

- › 3 sizes available with proportional top tube and head tube length. New Oryx all-mountain geometry provides stability for easy control on downhill and switchback.
- › 3 grandeurs disponibles avec tube supérieur et de direction avec longueur proportionnelle. Nouvelle géométrie Oryx permettant stabilité et meilleur contrôle en descente dans les virages serrés.



Frame also available.
Cadre seul disponible.



DESERT DUELER 33

Fork / Fourche

FR-RR derailleurs / Dérailleur AV-AR

Shift Levers / Levier de vitesses

Brakes / Freins

Chainwheel / Pédaalier

› Marzocchi EXR Pro, 120 mm

› Shimano Alivio / Alivio

› Shimano Alivio

› Hayes MX2 fr/av Shimano 420 rr/ar

› FSA, V-Drive 22/32 w/bashguard / protège-plateau



DESERT DUELER 11

Fork / Fourche

FR-RR derailleurs / Dérailleur AV-AR

Shift Levers / Levier de vitesses

Brakes / Freins

Chainwheel / Pédaalier

› Marzocchi EXR Pro, 120 mm

› Shimano Alivio / Alivio

› Shimano Alivio

› Hayes MX2 fr/av Shimano 420 rr/ar

› FSA, V-Drive 22/32 w/bashguard / protège-plateau



DESERT DUELER HC

Fork / Fourche

FR-RR derailleurs / Dérailleur AV-AR

Shift Levers / Levier de vitesses

Brakes / Freins

Chainwheel / Pédalier

› Marzocchi Dirt Jump II 130 mm, QR20

› Shimano Alivio / Saint

› Shimano Deore LX

› Shimano Saint *hydraulic* / hydraulique

› Shimano Saint 22/32

DD HC
18 SPEEDS / VITESSES

10



DESERT DUELER 99

Fork / Fourche

FR-RR derailleurs / Dérailleur AV-AR

Shift Levers / Levier de vitesses

Brakes / Freins

Chainwheel / Pédalier

› Marzocchi Dirt Jump II 130 mm, QR20

› Shimano Alivio/Deore LX

› Shimano Deore LX

› Hayes HFX-9 *hydraulic 8" rotor* / hydraulique 8"

› Race Face Evolve DH 22/32 ISIS w/bashguard /
protège-plateau

DD 99
18 SPEEDS / VITESSES

DD 66
18 SPEEDS / VITESSES



DESERT DUELER 66

Fork / Fourche

FR-RR derailleurs / Dérailleur AV-AR

Shift Levers / Levier de vitesses

Brakes / Freins

Chainwheel / Pédalier


› Marzocchi Drop Off Comp, 130 mm

› Shimano Alivio / Deore

› Shimano Deore

› Hayes MX-2, 8" rotor

› Truvative Hussefelt 22/32 ISIS w/bashguard /
protège-plateau



	A		B	C	C'	D	E	F	G	H	I
Size/Grandeur	cm	in/po	mm	mm	mm	deg	mm	deg	mm	mm	mm
34 cm	34	13,4	740	548	562	70	125	72	420	1041	313
40 cm (small)	40	15,7	764	538	563	70	125	72	420	1041	313
40 cm (large)	40	15,7	765	556	580	70	125	72	420	1060	313

Lifetime frame warranty / Cadre garanti à vie

DESERT DUELER FRAME/CADRE

- › 4130 single wall Chromoly tubing › Tubes en Chromoly 4130 simple paroi
- › Water-cut 6 mm thick horizontal drop out › Pattes forgées horizontales de 6 mm, découpées à l'eau
- › Reinforced CNC Chromoly head lug › Tube de direction machiné Computer Numeric Control renforcé
- › Seat Post diameter: 30.0 mm › Dimension de la tige de selle: 30,0 mm
- › BB shell width: 68 mm › Dimension du boîtier de pédalier: 68 mm
- › Rear tire clearance: 2.50 › Dégagement de la roue arrière: 2,50

JUMP TO THE HEAD OF THE PACK

Shred obstacles and dare the impossible with our Jump series bikes, the freestyle trailblazers for your mountain or city riding. But rider beware: these unholy beasts aren't for the faint of heart... P.S. Steel is real.

LE VÉLO QUI NE SE DÉGONFLE JAMAIS

Moquez-vous des obstacles, domptez la bête intraitable et osez l'impossible avec les modèles de la série Jump. Du vélo d'enfer en mode urbain ou en montagne, pour vos sorties Free Style. Attention: additif puissant, éloigner de la portée des enfants.

› Now available in three sizes

13.5" compact cockpit
16" compact cockpit
16" stretch cockpit

› Maintenant disponible en trois grandeurs :

13,5" compact cockpit
16" compact cockpit
16" stretch cockpit

JUMP

DESERT DUELER

09

- › New, cool looking seat/Top tube gusset.
- › Nouveau design de siège/Renfort sous tube supérieur.

- › Water-cut 6 mm thick Chromoly reinforcement plate for drop out.

› Plaque de renforcement au niveau des pattes arrières découpée à l'eau en Cromoly d'une épaisseur de 6 mm.




- › Rear tire clearance: 2.50
- › Dégagement de la roue arrière: 2,50

- › New square-shaped stay with box-type gusset for maximum strength.

› Renfort au niveau de la boîte du pédalier surdimensionné pour une force maximale.

- › Oryx exclusive RAD Chromoly main tubes, Double crown compatible..
- › Tubes principaux en RAD Cromoly exclusif à Oryx, compatibles à double couronne.




FRAME/CADRE



3,25 kg / 7.15 lb

Frame also available.
Cadre seul disponible.




DHO 02*Fork / Fourche**FR-RR derailleurs / Dérailleur AV-AR**Shift Levers / Levier de vitesses**Brakes / Freins**Chainwheel / Pédalier**Rear Shock / Amortisseur*

- › Marzocchi Super T Pro 170 mm, QR20
- › Shimano Deore LX
- › Shimano Deore LX
- › Hayes HFX-9 8" *hydraulic / hydraulique*
- › Truvative Hussefelt 40T, *with chain box / avec guide-chaîne*
- › Fox Vanilla RC

DHO 02
9 SPEEDS / VITESSES





	A		B	C	C'	D	E	F	G	H	I	J
Size/Grandeur	cm	in/po	mm	mm	mm	deg	mm	deg	mm	mm	mm	mm
42,5 cm	42,5	16,7	827	542	606	69	120	-	430	1123	380	216

Six month frame warranty/Cadre garanti six mois

Dimensions may vary depending on adjustment and fork travel.

Les cotes peuvent varier selon l'ajustement choisi et la longueur de fourche utilisée.

DHO FRAME/CADRE

- › Front triangle made of Oryx 7005-T6 aluminum plain gage tubing › Triangle avant aluminium 7005-T6 pleine épaisseur
- › Up to 9" of rear travel › Plus de 9" de débattement arrière sans contrainte
- › 4 bar linkage rear suspension with sealed bearing on all pivot points › Système de suspension à 4 points de pivots monté sur roulement à billes
- › New Fox Vanilla RC rear shock with propedal Damping system (222 mm long) › Nouvelle suspension arrière Vanilla RC avec le système Atténuation propedan (222 mm)
- › 4ROX 12 mm thru axle, rear hub included (150 mm) › Moyeu arrière 4ROX avec un axe surdimensionné de 12 mm (inclus)
- › Seat post diameter: 31.6 mm › Dimension de la tige de selle: 31,6 mm
- › BB shell width: 68 mm › Dimension du boîtier de pédalier: 68 mm

ALWAYS HUNGRY FOR MORE?

If feeling your heart catch in your throat still isn't enough, here's something to really knock you off your seat: the DHO from our "Pure Adrenaline" series. A freeriding, dirt-chewing machine, the DHO tramples all in its way. Now that's total freedom.

The redesigned rear triangle lets you expand the rear tire spacing and install a 12 mm rear hub (included) for 9" of unrestricted rear travel and 90 different adjustment combinations. The complete bike is also available.

DH 03

DOWN HILL

06

IL VOUS EN FAUT TOUJOURS PLUS?

Si la sensation extrême n'est pas encore assez palpitante pour vous, voilà de quoi vous renverser avec le DHO, pour les adeptes du vélo « pure adrénaline ». Des bêtes sauvages en liberté inconditionnelle qui renversent tout sur leur passage.

Le triangle arrière amélioré permet d'élargir l'espacement de la roue arrière et d'y insérer un moyeu avec un axe de 12 mm (inclus). Près de 9 po de débattement arrière sans contrainte et 90 combinaisons d'ajustement différentes. Vélo complet également disponible.

FRAME/CADRE



- › 3D forged seat tube with integrated, super strong clamp.
- › Tige de selle forgée en 3D avec collier de serrage ultra résistant intégré.

- › DH eccentric head tube.
- › Excentrique DH tube de direction.

- › Newly designed 12 mm thru axle vertical drop out. Removing the rear wheel has never been easier.
- › Nouveau design, patte verticale de 12 mm. Vous n'aurez jamais trouvé aussi facile d'enlever votre roue arrière...



- › Up to 90 possible of combinations, (rear shock). See combinations at www.oryx.ca
- › 90 combinaisons différentes d'ajustements de la suspension arrière. Voir combinaison sur le site Internet www.oryx.ca

Frame also available.
Cadre seul disponible.



SPIT FIRE HC

Fork / Fourche

FR-RR derailleurs / Dérailleur AV-AR

Shift Levers / Levier de vitesses

Brakes / Freins

Chainwheel / Pédalier

Rear Shock / Amortisseur

› Marzocchi Dirt Jump II 130 mm, QR20

› Shimano Alivio / Shimano Saint

› Shimano Deore LX

› Shimano Saint, hydraulic

› Shimano Saint 22/32

› Fox Vanilla R



SPIT FIRE 99

Fork / Fourche

FR-RR derailleurs / Dérailleur AV-AR

Shift Levers / Levier de vitesses

Brakes / Freins

Chainwheel / Pédalier

Rear Shock / Amortisseur

› Marzocchi Junior T 170 mm, QR20

› Shimano Alivio/Deore

› Shimano Deore

› Hayes HFX-9, 8"

› Race Face Evolve DH 22/32

› ISIS w/bashguard / protège-plateau

› Fox Vanilla R

SPIT FIRE HC

18 SPEEDS / VITESSES

SPIT FIRE 99

18 SPEEDS / VITESSES

05



SPIT FIRE 66

Fork / Fourche

FR-RR derailleurs / Dérailleur AV-AR

Shift Levers / Levier de vitesses

Brakes / Freins

Chainwheel / Pédalier

Rear Shock / Amortisseur

› Marzocchi Drop Off Comp, 130 mm

› Shimano Alivio/Deore

› Shimano Deore

› Hayes HFX-9, 8"

› Truvative Hussefelt 22/32 ISIS

w/bashguard / protège-plateau

› Fox Vanilla R



SPIT FIRE 33

Fork / Fourche

FR-RR derailleurs / Dérailleur AV-AR

Shift Levers / Levier de vitesses

Brakes / Freins

Chainwheel / Pédalier

Rear Shock / Amortisseur

› Marzocchi EXR Pro, 120 mm

› Shimano Alivio / Alivio

› Shimano Alivio

› Hayes MX-2, 8" rotor

› FSA, V-Drive 22/32 w/bashguard / protège-plateau


› APRO Glyde

SPIT FIRE 66

18 SPEEDS / VITESSES

SPIT FIRE 33

16 SPEEDS / VITESSES



	A		B	C	C'	D	E	F	G	H	I	J
Size/Grandeur	cm	in/po	mm	mm	mm	deg	mm	deg	mm	mm	mm	mm
42 cm	42	16,5	810	544	565	69	120	73	430	1085	353	190
47 cm	47	18,5	832	562	585	69	120	73	430	1105	353	190

One-year frame warranty/Cadre garanti un an

SPIT FIRE FRAME/CADRE

- › 7005-T6 aluminum tubing › Tubes en aluminium 7005-T6
- › 69° head angle for better handling › Angle du jeu de direction 69 degrés améliorant la stabilité du vélo
- › Seat post diameter: 31.6 mm › Dimension de la tige de selle: 31,6 mm
- › BB shell width: 68 mm › Dimension du boîtier de pédalier: 68 mm
- › Rear tire clearance: 2.70 › Dégagement de la roue arrière: 2,70

BORN TO BE WILD

Master the most bone-crunching trails and untamed roads with our extreme Spit Fire bikes designed by biking fanatics, for biking fanatics. With their low-maintenance, 4 point bearing-mounted active dual suspension and plain gage 7005-T6 aluminum frame, serious riding just shifted into high gear.

RIDER DANS L'ÂME

Dévallez les sentiers de l'extrême avec la gamme de vélos Spit Fire. Des vélos extrêmes conçus pour des fanatiques, par des fanatiques. Système à double suspension articulé en quatre points sur roulement à billes nécessitant peu d'entretien. Offert sur cadre d'aluminium 7005-T6 pleine épaisseur.

SPIT FIRE

FREE RIDE

04

FRAME/CADRE


- › New Straight Seat tube design for a wider range of seat adjustability.
- › Nouveau design pour tige de selle offrant plusieurs possibilités d'ajustement de la selle.

- › Aluminum 7005-T6 custom-shaped, plain gage front triangle for maximum strength where you need it.
- › Tubes en aluminium 7005 T6 simple paroi pour un maximum de durabilité, là où vous en avez besoin.

- › New DH eccentric head tube. Can use "double crown" fork.
- › Nouveau tube DH supérieur excentrique au niveau du jeu de direction, peut utiliser une fourche à double couronne.

- › Sealed bearings on all pivot points.
- › Tous les points de pivot sont sur roulement à bille scellé.

- › 4.5" or 6" of push travel, ride it anywhere you can!
- › Débattement ajustable 4.5" - 5" - 6", roulez où vous voulez!



2.8 kg / 6.1 lb
Shock included
Incluant ressort

Frame also available.
Cadre seul disponible.

Oryx: The Everest of Extreme

We're proud to uncage the latest generation of Oryx road and mountain bikes, veritable animal on two wheels. There's no rest for the wicked. None at all.

We're Performance-Obsessed — It Shows

Oryx is the specialist in adult road and mountain bikes for starters, experts, and true freewheelers. The same fire that pushes riders to careen into the void on a metal steed or eat up the kilometers like an adrenaline addict also possesses us when we develop our bikes. Call it a one-track commitment to bringing you the very best.

Oryx: Hardcore Biking

Our use of the finest materials, proven parts, and longlasting, enviro-friendly powder-coat painting make Oryx a bike born for extreme conditions, just like the desert antelope, our namesake. A hard-driving beast that can withstand anything and adapt to the harshest conditions.



HANDBUILT IN CANADA BY BIKE GURUS At Oryx, each part is carefully selected to meet the strictest quality standards. We oversee all stages of production right here in Canada and provide exceptional aftersales service recognized by the pros.



Oryx : osez l'extrême

Nous sommes fiers de vous présenter la dernière génération de vélos Oryx : des engins endiablés, vélos de montagne et de route, qui ne vous laisseront aucun répit. Aucun.

La performance : notre idée fixe

Oryx est le spécialiste des vélos adultes de route et de montagne destinés aux débutants comme aux experts et aux inconditionnels. Qu'est-ce qui pousse un cycliste à s'élancer dans le ciel sur sa monture indomptable et à dévorer les kilomètres la rage au ventre ? La même frénésie qui nous possède lorsque nous développons nos séries de vélos : le goût ultime de la performance.

Oryx : le vélo à toute épreuve

L'utilisation de matériaux de qualité supérieure, le recours à des composantes éprouvées et à une peinture en poudre durable, solide et écologique font d'Oryx un vélo né pour survivre aux conditions extrêmes, tout comme l'antilope du désert, notre figure emblématique. Une bête d'une endurance à tout épreuve qui s'adapte aux pires conditions de survie.

FABRIQUÉ DE MAIN DE MAÎTRE AU CANADA. Chez Oryx, chaque composante est judicieusement sélectionnée. C'est pourquoi Oryx maintient les standards d'excellence les plus élevés en supervisant ici même au Canada toutes les étapes de fabrication, sans parler de son service après-vente exceptionnel, reconnu par les pros.





Oryx: The Essence of Performance

Welcome to the heart-pounding, adrenaline-charged world of Oryx, where the great outdoors is a shredded singletrack and going off-trail is a way of life.

At Oryx, we count performance in seconds. It's a fire we can't douse, a drive for perfection we can't ignore. So lock your doors and bar your windows—we've unleashed a true animal.

What really cranks us up is bikes that take you to your limits and beyond, extreme machines that let you pump and tear your way through the most grueling trails. Climb on and be your own judge and executioner. Wracked with pain, don't you ever dare stop...

Our goal is to push you to your breaking point with bikes straight from some mirage. Once you mash the pedals, you'll discover the satisfaction of hard-fought, hard-won battles.

Just like you, we're obsessed with breakneck riding. It's what puts a smile on our faces... Outdo yourself.



Oryx : la performance à l'état pur


Bienvenue dans l'univers d'Oryx. Un monde de performance et de grand air. D'aventures au cœur de paysages à couper le souffle et de déroutes exaltantes.

Chez Oryx, la performance est un état d'esprit de chaque seconde qui nous consume comme un feu ardent. Une folie non dosée pour les bêtes de vélo et les maniaques de la perfection que nous sommes.

Notre plaisir ultime ? Travailler à vous offrir le vélo qui vous propulsera vers de nouveaux sommets de performance. L'engin suprême, celui que vous prendrez plaisir à mener durement, sans ménagement, tortionnaire impitoyable dans le feu de l'action...

Notre ambition absolue ? Repousser les limites du possible pour engendrer la créature de vos rêves, celle que vous enfourcherez bientôt avec une satisfaction dévorante.

Oui, comme vous, rouler à toute allure est notre obsession. Notre seule raison d'être... Dépassez-vous.





Free Ride

FRAME / CADRE	04
SPIT FIRE HC	05
SPIT FIRE 99	05
SPIT FIRE 66	05
SPIT FIRE 33	05

Down Hill

FRAME / CADRE	06
DHO 03	06
DHO 02	07

Jump

FRAME / CADRE	09
DESERT DUELER HC	10
DESERT DUELER 99	10
DESERT DUELER 66	10
DESERT DUELER 33	11
DESERT DUELER 11	11

All Mountain

FRAME / CADRE	12
HURRICANE 475	13
HURRICANE 250	13

Competitions XC

FRAME / CADRE	15
T-LINE 750	16
T-LINE 500 DISK	16
T-LINE 250 DISK	17
T-LINE 250	17
T-LINE 125 DISK	17
T-LINE 125	17

Recreational / Récréatif

EQUIPE 80 DS DISK	18
EQUIPE 80 DISK	19
EQUIPE 80	19
EQUIPE 50 DS	19
EQUIPE 50	19

Road / Route

FRAME / CADRE	21
RACING 2300 LX	22
RACING 2200 LX	22
RACING 2200	23
RACING 2100	23
RACING 2000	23

Evolution

FRAME / CADRE	26
CLOTHING / VÊTEMENTS	27
SPECIFICATIONS	28



2004



Outdo yourself.
Dépasssez-vous.