

TEC 2008

DURALUMIN & COMPOSITE CATALOGUE 2008

„Životem se dá rychle utíkat, ale snazší je projet jej na kole.“
„It is possible to run through your whole life, but it's easier to ride through it“.

Milan Duchek

Majitel a konstruktér firmy DURATEC
Owner and founder of DURATEC



Profesionálně jsme začali v roce 1992, ale idea vzniku firmy přišla již v roce 1987. Závodníka Milana Duchka neuspokojovala nabídka tehdejšího trhu a rozhodl se s tím něco udělat. Z desítek rámů vyráběných ročně jsou dnes tisíce, které putují do celého světa. Zákazníky oslovují inovační řešení, jež zlepšují jízdní vlastnosti rámu i jeho vzhled.

Duratec officially started in 1992, but had been in the making since 1987. Milan Duchek was a cyclist who wasn't content with what the market was offering. He originally started modifying existing frames, before designing and manufacturing his own. From initially producing just ten frames a year, we have now grown to produce thousands of bikes annually. All aspects of the bikes are studied and reviewed, and innovative and original ideas applied to produce frames of the highest quality and exceptional ride characteristics.

VÍTEJTE VE SVĚTĚ DURATEC! | WELCOME TO DURATEC WORLD!

„Cyklistika je pro mě jeden z nejtěžších, ale zároveň nejkrásnějších sportů. Každý závodník si zaslouží obdiv, a také pro něj to spousta z nich dělá. A tak ti, kteří nemají dar přijmout to odříkání tisíce tréninkových hodin v sedle a snášet útrapy závodu, by měli stát podél silnic a povzbuzovat závodníky bojující na trati a v cíli poté aplaudovat vítězi...“

„Cycling is one of the hardest, but purest sports. Every rider deserves respect, and this is what keeps many riders going. If you don't have the determination and discipline to spend thousands of hours training on the bike, and to persevere through setbacks, then you should be on the side line cheering on those who do, and celebrating with the winner.“



DURATEC

Jiří Ježek | Poslední čtyři sezóny v sedle kola Duratec | Duratec rider since 2002
Paralympic world time trial champion, Aigle, Switzerland, September 2006 | Bordeaux, France, August 2007



VÝROBNÍ MATERIÁL


AL 7020 T6

Tento materiál používáme od samého počátku. Známe jeho technické vlastnosti a konstrukční možnosti. Pro tento materiál je charakteristická vysoká pevnost. Tepelným zpracováním ji lze ještě zvýšit a při tomto procesu využít možnosti tváření materiálu (konusování, ovalizace a profilování).

MATERIAL SELECTION

AL 7020 T6

Aluminium is the material with which DURATEC originally started producing frames. As such we have extensive experience in its use, and know its technical properties and construction possibilities. The material is characterised by its high stiffness and low weight. Thermal treatment is carried out in order to improve torsional strength values and multi-dimensional processing used to optimise strength in specific areas of high stress. Other processes we use include coning, ovalisation and variable wall thickness.



UHLÍKOVÁ VLÁKNA – KARBONOVÉ KOMPOZITY

Nabízejí nízkou hmotnost, vysokou pevnost, vynikající absorpční vlastnosti rázů, vysokou životnost, velmi příznivou únavovou charakteristiku a zároveň velmi kompaktní a atraktivní design vycházející ze skladby a typu použitých vláken. Pro modely 2008 je součástí kompozitové struktury boronové vlákno s výjimečnými mechanickými vlastnostmi.

CARBON FIBRE – CARBON COMPOSITE

Carbon is renowned for its low weight, high stiffness and enhanced shock absorbing qualities. By using different composite weaves and layering patterns it is possible to design a tube with the exact properties that are required. A new composite has been developed for use on new models. This composite contains Boron fibres which enhance the directional properties of carbon fibres. This allows the composites to be layered in a pattern to best resist the forces applied at any given point.





LOCKED COMPOSITE II

Unikátní systém spoje dvou „uzamčených“ materiálů. Je zde použita speciálně vyvinutá technologie spoje karbonu a hliníku, ve které je kompozitová trubka v hliníkové spojce uzamčena. Kritická místa namáhání spoje jsou vyztužena boronovými vlákny.

The unique joining system developed to allow carbon and aluminium to be mechanically bonded without the use of glues or adhesives. The carbon tubing is expanded into the aluminium lugs to create a mechanical bond that cannot be separated. Areas of high stress are reinforced with a specially developed boron fibre.

ANTI-IMPACT SURFACE

U karbonových mtb modelů je spodní trubka ve své spodní části potažena ochrannou protiprůrazovou vrstvou.

To prevent damage, the underside of the lower tube on all carbon models has been covered by an impact resistant material designed to withstand hard stone impacts.



SHOCK ELIMINATOR

Speciální profil spodní a horní trubky vyvinutý pro absorpci rázů od předního kola. Funkci je možné vysvětlit jako tzv. efekt harmoniky.

This refers to the sculptured profile of the top and down tubes where they meet the head tube. The tube profile has been developed to absorb shock and reduce vibrations from the front wheel.

COMPACT DESIGN

Profilovaná horní trubka rámu. Tvar umožňuje integraci lanek do vytvořeného profilu.

This refers to the profiled design of the top tube which allows the cables to be run within a channel on the underside of the top tube for added protection.



BIAXIAL S-BEND ■

Zadní tvarované sedlové vzpěry, jejichž profilace se značnou měrou podílí na útlumových vlastnostech rámu. Výrazně zlepšují pohodl závodníka při jízdě na nerovném povrchu.

This refers to the curved profile of the seat stays. The curved profile is designed to absorb shock and dampen vibrations over rough surfaces, resulting in a more comfortable ride.

COMPOSITE BIAXIAL S-BEND ■

Zadní tvarované sedlové vzpěry z jednosměrného vlákna uhlíku navržené orientací vláken pro vyšší absorpcí rázů a nižší hmotnost.

This refers to the profiled seat stays made from uni-directional carbon fibre, that are lighter and has more enhanced vibration dampening characteristics than a similar aluminium design.



ECCENTRIC CONCEPT

Excentricky využutá sedlová trubka odpruženého modelu Sendic FX. Koncept umožňuje zachovat klasický přední trojúhelník, čímž je zajistěna vysoká pevnost rámu a kompaktní vzhled.

The curved design of the seat tube as used on the Sendic FX full suspension model. With the inclusion of a rear shock absorber, a curved seat tube is used to create a completed front triangle. This results in a stiff frame without the need for heavy reinforcement around the head tube area.

CARBON ELASTIC ELEMENT

Karbonový pružný prvek rámu, jehož hlavní funkci je zachytit a utlumit rázy vznikající závodní jízdou. CEE je uchycen do zadních vzpěr přes tvarový spoj. Vnitřní tvar elementu je frézován na CNC centru a jeho velikost lze dimenzovat podle hmotnosti závodníka.

This is the flexible carbon linkage which is designed to deform at pre-determined loads in order to absorb shock and ensure maximum contact between the rear wheel and the ground.



SANDWICH SYSTEM II

Technické řešení středu rámu, kterým jsou vedeny teflonové hadičky k přesmykači a přehazovače. Sandwich system je součástí vnitřního vedení, které minimalizuje nároky na údržbu.

The technical solution for the bottom bracket region of the frame that allows for complete and unhindered internal routing of the front and rear derailleur cables. Sandwich system is the part of complete inner teflon system.

INNER TEFLON SYSTEM

Vedení lanek pro přehazovačku a přesmykač prostorem uvnitř rámu. Lanku jsou protažena v teflonových hadičkách napnutých v rámě. Životnost vedení je díky vynikajícím třecím vlastnostem teflonu neomezená a lanka jsou méněna jen v případě kompletního servisu rámu.

Internal cable routing for the front and rear derailleurs, a teflon outer cable had been developed and internally attached. The use of Teflon ensures frictionless shifting and easy cable replacement.



HEROINE CR2

Photo: barva rámu/ frame colour Arctic white, samolepky/ stickers CA 086 – 1




CARBON ROAD SERIES

Photo: barva rámu/ frame colour Fire red, samolepky/ stickers CA 087-1



Kombinace barev a samolepek on-line na www.duratec.eu
Combination of colours and stickers on-line: www.duratec.eu



| FRAME SIZE VR | | typical ride height | effective top tube lenght | seat tube lenght to top | effective chainstay lenght | bottom bracket height | head tube lenght | maximum high | fork rake | head tube angle | seat tube angle |
|---------------|------|---------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|--------------|-----------|-----------------|-----------------|
| cm | inch | V-cm | A1-mm | B2-mm | C1-mm | D-mm | F-mm | I-mm | K-mm | α° | β° |
| 50 | 19,7 | 161 - 162 | 529 | 500 | 399 | 268 | 105 | 506 | 43 | 72 | 74,2 |
| 51 | 20,1 | 163 - 165 | 534 | 500 | 399 | 268 | 105 | 507 | 43 | 72,5 | 74,2 |
| 52 | 20,5 | 166 - 167 | 539 | 500 | 399 | 268 | 105 | 507 | 43 | 72,5 | 73,7 |
| 53 | 20,9 | 168 - 169 | 545 | 510 | 399 | 268 | 115 | 518 | 43 | 73 | 73,7 |
| 54 | 21,3 | 171 - 172 | 550 | 520 | 400 | 268 | 125 | 528 | 43 | 73 | 73,5 |
| 55 | 21,7 | 173 - 175 | 555 | 530 | 400 | 270 | 135 | 535 | 43 | 73 | 73,5 |
| 56 | 22,0 | 176 - 177 | 561 | 540 | 400 | 270 | 145 | 545 | 43 | 73 | 73,5 |
| 57 | 22,4 | 178 - 180 | 566 | 550 | 400 | 270 | 155 | 555 | 43 | 73 | 73,5 |
| 58 | 22,8 | 181 - 182 | 571 | 560 | 400 | 270 | 165 | 564 | 43 | 73 | 73,5 |
| 59 | 23,2 | 183 - 185 | 577 | 570 | 400 | 270 | 175 | 575 | 43 | 73,5 | 73,5 |
| 60 | 23,6 | 186 - 187 | 583 | 580 | 402 | 270 | 185 | 585 | 43 | 73,5 | 73 |
| 61 | 24,0 | 188 - 190 | 589 | 590 | 402 | 270 | 195 | 595 | 43 | 73,5 | 73 |
| 62 | 24,4 | 191 - 192 | 595 | 600 | 402 | 270 | 205 | 604 | 43 | 73,5 | 73 |
| 63 | 24,8 | 193 - 195 | 601 | 610 | 402 | 270 | 215 | 614 | 43 | 73,5 | 73 |

Jedná se o karbonový rám zařazený na pozici vrcholového závodního silničního modelu. Pro jeho stavbu je použita kombinace kompozitních materiálů a hliníkové slitiny 7020 T6.

Heroine využívá oversize průměry kompozitových trubek se specifickou profilací zajišťující optimální jízdní vlastnosti. Karbon je použit na spodní, horní a sedlové trubce a na zadních vzpěrách. Hmotnost surového rámu činní 1190 g. Záruka je 2 roky.

Připojovací rozměry: Závit BSA, hlavová trubka 1-1/8", průměr sedlovky 27,2 mm, přesmykač na naváku s objímkou 34,9 mm.

Standardní vybavení: Dva páry vložek pro košík na lahve, vyměnitelný držák přehazovačky, stavitelné opěry bovdenů STI na spodní trubce, podsedlová objímka, hlavové složení 1-1/8" FSA ORBIT IS.

The heroine carbon frame is hand made in Duratec's workshop and ranks amongst the world's top road racing models. It is produced from a combination of carbon composite material and 7020 T6 aluminium alloy.

It utilises composite tubing of oversize diameters and specific cross-sectional profiles to ensure optimal riding performance. Carbon fibre is used for the top, down and seat tubes, as well as the seat stays. Frame weight: 1190 grams. Warranty period: 2 years.

Technical Specifications: BSA bottom bracket thread, integrated headset 1-1/8", Seatpost diameter 27.2mm, front derailleur clamp 34.9mm.

Standard Equipment: 2 pairs of clips for fastening bottle cages, replaceable rear derailleur hanger, STI cable adjusters on the downtube, seat clamp, FSA ORBIT IS Headset.

DURATEC

CAPPEL CR1

Photo: barva rámu/ frame colour Classic black, samolepky/ stickers CA 081 – Red

| | | |
|--------|--|-------|
| racing | | 100 % |
| sport | | 100 % |
| hobby | | 90 % |




CARBON ROAD SERIES

Photo: barva rámu/ frame colour Arctic white, samolepky/ stickers CA 082 – Red



| | |
|---------------------------|--|
| Nature ALU – UD CARBON | |
| Arctic white | |
| Light yellow | |
| Fire red | |
| Pink | |
| Light blue | |
| Dark blue | |
| Pea Green | |
| Classic black – UD CARBON | |

Kombinace barev a samolepek on-line na www.duratec.eu
Combination of colours and stickers on-line: www.duratec.eu



| FRAME SIZE VR | | typical rider height | effective top tube lenght | seat tube lenght to top | effective chainstay lenght | bottom bracket height | head tube lenght | maximum high | fork rake | head tube angle | seat tube angle |
|---------------|------|----------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|--------------|-----------|-----------------|-----------------|
| cm | inch | V-cm | A1-mm | B2-mm | C1-mm | D-mm | F-mm | I-mm | K-mm | α° | β° |
| 50 | 19,7 | 161 - 162 | 529 | 500 | 399 | 268 | 105 | 506 | 43 | 72 | 74,2 |
| 51 | 20,1 | 163 - 165 | 534 | 500 | 399 | 268 | 105 | 507 | 43 | 72,5 | 74,2 |
| 52 | 20,5 | 166 - 167 | 539 | 500 | 399 | 268 | 105 | 507 | 43 | 72,5 | 73,7 |
| 53 | 20,9 | 168 - 169 | 545 | 510 | 399 | 268 | 115 | 518 | 43 | 73 | 73,7 |
| 54 | 21,3 | 171 - 172 | 550 | 520 | 400 | 268 | 125 | 528 | 43 | 73 | 73,5 |
| 55 | 21,7 | 173 - 175 | 555 | 530 | 400 | 270 | 135 | 535 | 43 | 73 | 73,5 |
| 56 | 22,0 | 176 - 177 | 561 | 540 | 400 | 270 | 145 | 545 | 43 | 73 | 73,5 |
| 57 | 22,4 | 178 - 180 | 566 | 550 | 400 | 270 | 155 | 555 | 43 | 73 | 73,5 |
| 58 | 22,8 | 181 - 182 | 571 | 560 | 400 | 270 | 165 | 564 | 43 | 73 | 73,5 |
| 59 | 23,2 | 183 - 185 | 577 | 570 | 400 | 270 | 175 | 575 | 43 | 73,5 | 73,5 |
| 60 | 23,6 | 186 - 187 | 583 | 580 | 402 | 270 | 185 | 585 | 43 | 73,5 | 73 |
| 61 | 24,0 | 188 - 190 | 589 | 590 | 402 | 270 | 195 | 595 | 43 | 73,5 | 73 |
| 62 | 24,4 | 191 - 192 | 595 | 600 | 402 | 270 | 205 | 604 | 43 | 73,5 | 73 |
| 63 | 24,8 | 193 - 195 | 601 | 610 | 402 | 270 | 215 | 614 | 43 | 73,5 | 73 |

Jedná se o závodní silniční rám v unikátní kombinaci materiálu 7020 T6 a jednosměrného vlákna uhlíku. Speciálně navržená zadní stavba z hlediska konstrukce a materiálu nabízí ideální jízdní vlastnosti. Hliníkový přední trojúhelník dává rámu požadovanou tuhost a možnost rychlé reakce ve formě zrychlení. Zadní karbonové vzpěry dodávají závodníkovi pohodlí. Hmotnost surového rámu činí 1330 g. Záruka je 2 roky.

Připojovací rozměry: Závit BSA, hlavová trubka 1-1/8", průměr sedlovky 27,2 mm, přesmykač na naváru.

Standardní vybavení: Dva páry vložek pro košík na lahve, vyměnitelný držák přehazovačky, stavitelné opěry bovdenů STI na spodní trubce, podsedlová objímka, hlavové složení 1-1/8" FSA ORBIT IS.

The Cappel CR1 is a model designed for road racing. It utilises 7020 T6 aluminium tubing with specially designed seat stays made from uni-directional carbon fibre. The use of uni-directional carbon fibre allows the rear end to be designed to optimise performance under race conditions whilst increasing rider comfort. The aluminium front triangle increases the stiffness, and ensures quick acceleration and agile handling. Frame weight: 1330 grams. Warranty period: 2 years.

Technical Specifications: BSA bottom bracket thread, integrated headset 1-1/8", Seatpost diameter 27,2 mm.

Standard Equipment: 2 pairs of clips for fastening bottle cages, replaceable rear derailleur hanger, replaceable front derailleur hanger, STI cable adjusters on the down tube, seat clamp, FSA ORBIT IS headset.

DURATEC

COOL R12

Photo: barva rámu/ frame colour Fire red, samolepky/ stickers CA 083

| | | |
|--------|--|-------|
| racing | | 80 % |
| sport | | 90 % |
| hobby | | 100 % |




ROAD SERIES

Photo: barva rámu/ frame colour Classic black, samolepky/ stickers CA 083



Kombinace barev a samolepek on-line na www.duratec.eu
Combination of colours and stickers on-line: www.duratec.eu



| FRAME SIZE VR | | typical rider height | effective top tube lenght | seat tube lenght to top | effective chainstay lenght | bottom bracket height | head tube lenght | maximum high | fork rake | head tube angle | seat tube angle |
|---------------|------|----------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|--------------|-----------|-----------------|-----------------|
| cm | inch | V-cm | A1-mm | B2-mm | C1-mm | D-mm | F-mm | I-mm | K-mm | α-° | β-° |
| 48 | 18,9 | 155 - 157 | 521 | 480 | 399 | 268 | 105 | 504 | 43 | 71,5 | 75 |
| 49 | 19,3 | 158 - 160 | 525 | 480 | 399 | 268 | 105 | 506 | 43 | 72 | 75 |
| 50 | 19,7 | 161 - 162 | 529 | 500 | 399 | 268 | 105 | 506 | 43 | 72 | 74,7 |
| 51 | 20,1 | 163 - 165 | 534 | 510 | 399 | 268 | 105 | 506 | 43 | 72 | 74,5 |
| 52 | 20,5 | 166 - 167 | 539 | 520 | 399 | 268 | 115 | 517 | 43 | 72,5 | 74,4 |
| 53 | 20,9 | 168 - 170 | 544 | 530 | 399 | 268 | 125 | 526 | 43 | 72,5 | 74 |
| 54 | 21,3 | 171 - 172 | 549 | 540 | 399 | 268 | 135 | 537 | 43 | 73 | 74 |
| 55 | 21,7 | 173 - 175 | 555 | 550 | 400 | 270 | 145 | 545 | 43 | 73 | 73,5 |
| 56 | 22,0 | 176 - 177 | 560 | 560 | 400 | 270 | 155 | 555 | 43 | 73 | 73,5 |
| 57 | 22,4 | 178 - 180 | 566 | 570 | 400 | 270 | 165 | 564 | 43 | 73 | 73,5 |
| 58 | 22,8 | 181 - 182 | 571 | 580 | 400 | 270 | 175 | 574 | 43 | 73 | 73,5 |
| 59 | 23,2 | 183 - 185 | 577 | 590 | 400 | 270 | 185 | 585 | 43 | 73,5 | 73,5 |
| 60 | 23,6 | 186 - 187 | 583 | 600 | 401,5 | 270 | 195 | 595 | 43 | 73,5 | 73 |
| 61 | 24,0 | 188 - 190 | 589 | 610 | 401,5 | 270 | 205 | 604 | 43 | 73,5 | 73 |
| 62 | 24,4 | 191 - 192 | 595 | 620 | 401,5 | 270 | 215 | 614 | 43 | 73,5 | 73 |
| 63 | 24,8 | 193 - 195 | 601 | 630 | 401,5 | 270 | 225 | 623 | 43 | 73,5 | 73 |
| 64 | 25,2 | 196 - 198 | 607 | 640 | 401,5 | 270 | 235 | 633 | 43 | 73,5 | 73 |

Tento rám je určený pro závodní silniční cyklistiku. Mírně slopingový model vyrobený z double butted ovalizovaných trubek velkých průměrů. Rám díky speciálnímu profilu trubek a optimalizaci tloušťky stěny dociluje nízké hmotnosti při zachování schopnosti akcelerace. Hmotnost surového rámu činí 1410 g. Záruka je 5 let.

Připojovací rozměry: Závit BSA, hlavová trubka 1-1/8", průměr sedlovky 27,2 mm, přesmykač na navásku.

Standardní vybavení: Bovden pro zadní brzdu vedený uvnitř rámu, dva páry vložek pro košík na lahve, vyměnitelný držák přehazovačky, vyměnitelný držák přesmykače, stavitelné opěry bovdenů STI na spodní trubce, smyky na lanka, podsedlová objímka, plastové koncovky bovdenů, závěs pro řetěz, hlavové složení 1-1/8" FSA ORBIT IS.

A frame specifically designed for road racing. This frame is slightly sloping and made from oversized double butted tubing with ovalised cross sections. Due to the special profile of the tubing as well as the variable wall thickness, this frame offers low weight without sacrificing stiffness or acceleration. Frame weight: 1410 grams. Warranty period: 5 years.


Technical Specifications: BSA bottom bracket thread, integrated headset 1-1/8", Seatpost diameter 27.2 mm.

Standard Equipment: Replaceable front derailleur hanger, internal cable for rear brake, 2 pairs of clips for fastening bottle cages, replaceable rear derailleur hanger, STI cable adjusters on the downtube, plastic cable guide, seat clamp, plastic cable ends, chain hanger, FSA ORBIT IS headset.

DURATEC

CYBORG R14

Photo: barva rámu/ frame colour Arctic white, samolepky/ stickers CA 082 – Green




ROAD SERIES

Photo: barva rámu/ frame colour Arctic white, samolepky/ stickers CA 082 – Green



Kombinace barev a samolepek on-line na
www.duratec.eu
Combination of colours and stickers on-line:
www.duratec.eu



Tento špičkový závodní rám je vhodný pro krátký a dlouhý triatlon. Vyznačuje se výrazným slopingem, zmenšeným trojúhelníkem přední stavby a aerodynamickým tvarem zeslabovaných trubek. Použitou konstrukcí dosahuje značné tuhosti pro maximální přenos energie do zrychlení. Hmotnost surového rámu činí 1350 g. Záruka je 5 let.

Připojovací rozměry: Závit BSA, hlavová trubka 1-1/8", přesmykač na navásku.

Standardní vybavení: Bovden pro zadní brzdu vedený uvnitř rámu, dva páry vložek pro košík na lahve, vyměnitelný držák přehazovačky, navařený držák přesmykače, sedlová objímka Jet, stavitelné opěry bovdenu STI na spodní trubce, smyk na lanka, závěs pro řetěz, hlavné složení 1-1/8" FSA ORBIT IS, hliníková aero sedlovka Jet.

| FRAME SIZE VR | | typical rider height | effective top tube lenght | seat tube lenght to top | effective chainstay lenght | bottom bracket height | head tube lenght | maximum high | fork rake | head tube angle | seat tube angle |
|---------------|------|----------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|--------------|-----------|-----------------|-----------------|
| cm | inch | V-cm | A1-mm | B2-mm | C1-mm | D-mm | F-mm | I-mm | K-mm | α-° | β-° |
| 52 | 20,5 | 166 - 167 | 539 | 450 | 399 | 268 | 115 | 517 | 43 | 72,5 | 73 |
| 54 | 21,3 | 171 - 172 | 549 | 480 | 399 | 268 | 135 | 537 | 43 | 73 | 73 |
| 56 | 22,0 | 176 - 177 | 560 | 500 | 399 | 270 | 155 | 555 | 43 | 73 | 72,5 |
| 58 | 22,8 | 181 - 182 | 571 | 530 | 399 | 270 | 175 | 574 | 43 | 73 | 72,5 |
| 60 | 23,6 | 186 - 187 | 583 | 550 | 399 | 270 | 195 | 595 | 43 | 73,5 | 72 |
| 62 | 24,4 | 191 - 192 | 595 | 570 | 399 | 270 | 215 | 614 | 43 | 73,5 | 72 |

A high quality racing frame especially suitable for triathlons. The frame is characterised by its significantly sloping top tube, a smaller front triangle and the aerodynamic shape of the tubes. Frame weight: 1350grams. Warranty period: 5 years.


Technical Specifications: BSA bottom bracket thread, integrated headset 1-1/8"

Standard Equipment: Replaceable front derailleur hanger, internal cable for rear brake, 2 pairs of clips for fastening bottle cages, replaceable rear derailleur hanger, STI cable adjusters on the downtube, cable skid, JET seat clamp, plastic cable ends, chain hanger, FSA ORBIT IS headset, JET aluminium aero seatpost.

DURATEC

SPRINTER RX

Photo: barva rámu/ frame colour Arctic white, samolepky/ stickers CA 082 – Red




TIME TRIAL SERIES

Photo: barva rámu/ frame colour Arctic white, samolepky/ stickers CA 082 – Red



Kombinace barev a samolepek on-line na www.duratec.eu
Combination of colours and stickers on-line: www.duratec.eu



Jedná se o časovkářský speciál, jehož koncepcie vychází z požadavku na minimální odpor vzduchu při jízdě. Zejména proto byly použity speciální aero profily trubek včetně sedlové trubky JET, které tento požadavek tvarově splňují. Rám dosahuje značné tuhosti, což závodníkovi poskytuje maximální přenos vydané energie do zrychlení. Velmi krátká zadní stavba eliminuje turbulence vznikající v mezeře u zadního kola. Hmotnost surového rámu činí 1620 g. Záruka je 5 let.

Připojovací rozměry: Závit BSA, hlavová trubka 1-1/8", přesmykač na navářku.

Standardní vybavení: Bovden pro zadní brzdu vedený uvnitř rámu, dva páry vložek pro košík na lahve, vyměnitelný držák přehazovačky, navařený držák přesmykače, sedlová objímka Jet, stavitelné opěry bovdenu STI na spodní trubce, smyk na lanka, závěs pro řetěz, hlavné složení 1-1/8" FSA ORBIT IS, hliníková aero sedlovka JET.

| FRAME SIZE VR | | typical rider height | effective top tube lenght | seat tube lenght to top | effective chainstay lenght | bottom bracket height | head tube lenght | maximum high | fork rake | head tube angle | seat tube angle |
|---------------|------|----------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|--------------|-----------|-----------------|-----------------|
| cm | inch | V-cm | A1-mm | B2-mm | C1-mm | D-mm | F-mm | I-mm | K-mm | α-° | β-° |
| 54 | 21,3 | 171 - 172 | 545 | 480 | 392 | 265 | 105 | 509 | 43 | 72 | 74,2 |
| 55 | 21,7 | 173 - 175 | 550 | 490 | 392 | 265 | 105 | 509 | 43 | 72 | 74,5 |
| 56 | 22,0 | 176 - 177 | 555 | 500 | 392 | 265 | 115 | 520 | 43 | 72,5 | 74,7 |
| 57 | 22,4 | 178 - 180 | 561 | 510 | 395 | 265 | 125 | 529 | 43 | 72,5 | 75 |
| 58 | 22,8 | 181 - 182 | 566 | 520 | 395 | 265 | 135 | 540 | 43 | 73 | 75 |
| 59 | 23,2 | 183 - 185 | 571 | 530 | 395 | 265 | 145 | 550 | 43 | 73 | 75,2 |
| 60 | 23,6 | 186 - 187 | 577 | 540 | 395 | 265 | 155 | 560 | 43 | 73 | 75,5 |
| 61 | 24,0 | 188 - 190 | 583 | 550 | 395 | 265 | 165 | 569 | 43 | 73 | 75,7 |
| 62 | 24,4 | 191 - 192 | 589 | 560 | 395 | 265 | 175 | 579 | 43 | 73 | 76 |

A frame specifically designed for time trials. Its design is based on the requirements for minimum wind resistance. In order to achieve this, it is produced from special aero profiled tubing and includes an aero JET seatpost. The tubes are specially designed to be aerodynamic without losing any stiffness, ensuring maximum power transfer. A very short rear triangle is used to eliminate the turbulence that originates in the gap between the seat tube and the rear wheel. Frame weight: 1620 grams. Warranty period: 5 years.


Technical Specifications: BSA bottom bracket thread, integrated headset 1-1/8".

Standard Equipment: Replaceable front derailleur hanger, internal cable for rear brake, 2 pairs of clips for fastening bottle cages, replaceable rear derailleur hanger, STI cable adjusters on the downtube, cable skid, JET seat clamp, plastic cable ends, chain hanger, FSA ORBIT IS headset, JET aluminium aero seatpost.

DURATEC

MAGNETIC T9

Photo: barva rámu/ frame colour Arctic white, samolepky/ stickers CA 084




TRACK SERIES

Photo: barva rámu/ frame colour Arctic white, samolepky/ stickers CA 084



Kombinace barev a samolepek on-line na www.duratec.eu
Combination of colours and stickers on-line: www.duratec.eu

| | |
|---------------|--|
| Nature ALU | |
| Arctic white | |
| Light yellow | |
| Fire red | |
| Pink | |
| Light blue | |
| Dark blue | |
| Pea Green | |
| Classic black | |



| FRAME SIZE VR | | typical rider height | effective top tube lenght | seat tube lenght to top | effective chainstay lenght | bottom bracket height | head tube lenght | maximum high | fork rake | head tube angle | seat tube angle |
|---------------|------|----------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|--------------|-----------|-------------------|------------------|
| cm | inch | V-cm | A1-mm | B2-mm | C1-mm | D-mm | F-mm | I-mm | K-mm | $\alpha - ^\circ$ | $\beta - ^\circ$ |
| 48 | 18,9 | 155 - 157 | 518 | 480 | 386 | 282 | 95 | 484 | 43 | 72,5 | 75,5 |
| 49 | 19,3 | 158 - 160 | 524 | 490 | 386 | 282 | 95 | 484 | 43 | 72,5 | 75,5 |
| 50 | 19,7 | 161 - 162 | 530 | 500 | 386 | 282 | 105 | 493 | 43 | 72,5 | 75,5 |
| 51 | 20,1 | 163 - 165 | 536 | 510 | 386 | 282 | 105 | 493 | 43 | 72,5 | 75,2 |
| 52 | 20,5 | 166 - 167 | 542 | 520 | 386 | 282 | 105 | 495 | 43 | 73 | 75,2 |
| 53 | 20,9 | 168 - 170 | 548 | 530 | 386 | 282 | 115 | 504 | 43 | 73 | 74,7 |
| 54 | 21,3 | 171 - 172 | 554 | 540 | 386 | 282 | 125 | 514 | 43 | 73 | 74,7 |
| 55 | 21,7 | 173 - 175 | 560 | 550 | 386 | 282 | 135 | 525 | 43 | 73,5 | 74,5 |
| 56 | 22,0 | 176 - 177 | 566 | 560 | 386 | 282 | 145 | 535 | 43 | 73,5 | 74,5 |
| 57 | 22,4 | 178 - 180 | 571 | 570 | 386 | 282 | 155 | 544 | 43 | 73,5 | 74 |
| 58 | 22,8 | 181 - 182 | 576 | 580 | 386 | 282 | 165 | 556 | 43 | 74 | 74 |
| 59 | 23,2 | 183 - 185 | 582 | 590 | 386 | 282 | 175 | 565 | 43 | 74 | 74 |
| 60 | 23,6 | 186 - 187 | 588 | 600 | 386 | 282 | 185 | 575 | 43 | 74 | 74 |
| 61 | 24,0 | 188 - 190 | 594 | 610 | 386 | 282 | 195 | 584 | 43 | 74 | 74 |
| 62 | 24,4 | 191 - 192 | 600 | 620 | 386 | 282 | 205 | 594 | 43 | 74 | 74 |
| 63 | 24,8 | 193 - 195 | 606 | 630 | 386 | 282 | 215 | 604 | 43 | 74 | 74 |
| 64 | 25,2 | 196 - 198 | 612 | 640 | 386 | 282 | 225 | 613 | 43 | 74 | 74 |

Tento dráhový rám klasické koncepcie je určený pro bodovací disciplíny. Firma Duratec má mnoho zkušeností týkajících se výroby dráhových rámu. Model je velmi oblíben v zahraničí a používá jej mnoho reprezentačních, junior-ských a závodních týmů.

U tohoto rámu je použita double butted (odlehčená) spodní rámová trubka proměnlivého kruhového průřezu a tím je docílena nižší hmotnost při zachování vysoké tuhosti rámu. Hmotnost surového rámu činí 1550 g. Záruka je 5 let.

Připojovací rozměry: Závit BSA, hlavová trubka 1-1/8", průměr sedlovky 27,2 mm.

Standardní vybavení: Podsedlová objímka, hlavové složení 1-1/8" FSA ORBIT IS.

A track frame of classical concept designed for scoring disciplines. Concerning the manufacture of track frames, DURATEC has been very experienced since its beginnings and nowadays, they become a firm's traditional product. Our track frames have been chosen by many national representations and a lot of other racers from the whole world. We have used a double butted down tube of variable round cross-section which ensures the lower weight but unreduced high stiffness of the frame. A head tube is adjusted for integrated headset FSA ORBIT IS. Weight of a coarse frame is 1580 grams. Warranty of 5 years.


Technical Specifications: BSA thread, head tube 1-1/8", seatpost diameter 27,2 mm

Standard Equipment: Seat clamp, headset FSA ORBIT IS.

DURATEC


SPRINTER T11

Photo: barva rámu/ frame colour Classic black, samolepky/ stickers CA 081 – Green



TRACK SERIES

Photo: barva rámu/ frame colour Classic black, samolepky/ stickers CA 081 – Green



| FRAME SIZE VR | | typical rider height | effective top tube lenght | seat tube lenght to top | effective chainstay lenght | bottom bracket height | head tube lenght | maximum high | fork rake | head tube angle | seat tube angle |
|---------------|------|----------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|--------------|-----------|-----------------|-----------------|
| cm | inch | V-cm | A1-mm | B2-mm | C1-mm | D-mm | F-mm | I-mm | K-mm | α-° | β-° |
| 52 | 20,5 | 166 - 167 | 534 | 470 | 386 | 282 | 95 | 485 | 43 | 73 | 75 |
| 53 | 20,9 | 168 - 170 | 539 | 470 | 386 | 282 | 95 | 485 | 43 | 73 | 75 |
| 54 | 21,3 | 171 - 172 | 545 | 480 | 386 | 282 | 105 | 495 | 43 | 73 | 74,7 |
| 55 | 21,7 | 173 - 175 | 550 | 490 | 386 | 282 | 105 | 496 | 43 | 73,5 | 74,7 |
| 56 | 22,0 | 176 - 177 | 555 | 500 | 386 | 282 | 115 | 506 | 43 | 73,5 | 74,5 |
| 57 | 22,4 | 178 - 180 | 561 | 510 | 386 | 282 | 125 | 515 | 43 | 73,5 | 74,5 |
| 58 | 22,8 | 181 - 182 | 566 | 520 | 386 | 282 | 135 | 525 | 43 | 73,5 | 74,5 |
| 59 | 23,2 | 183 - 185 | 571 | 530 | 386 | 282 | 145 | 535 | 43 | 73,5 | 74,5 |
| 60 | 23,6 | 186 - 187 | 577 | 540 | 386 | 282 | 155 | 544 | 43 | 73,5 | 74,5 |
| 61 | 24,0 | 188 - 190 | 583 | 550 | 386 | 282 | 165 | 554 | 43 | 73,5 | 74,5 |
| 62 | 24,4 | 191 - 192 | 589 | 560 | 386 | 282 | 175 | 563 | 43 | 73,5 | 74 |
| 63 | 24,8 | 193 - 195 | 595 | 570 | 386 | 282 | 185 | 573 | 43 | 73,5 | 74 |
| 64 | 25,2 | 196 - 198 | 601 | 580 | 386 | 282 | 195 | 583 | 43 | 73,5 | 74 |

Dráhová modifikace silničního rámu Sprinter RX je určená pro stíhací disciplíny. Použité aero profily trubek zajišťují minimální odpor vzduchu při jízdě a rám dosahuje značné tuhosti potřebné pro přenos energie do zrychlení. S patřičnou úpravou geometrie je možné vyrobit tento rám pro dráhovou disciplínu SPRINT. Hlavová trubka rámu je upravená pro integrované hlavové složení FSA ORBIT IS. Hmotnost surového rámu činí 1670 g. Záruka je 5 let.

Připojovací rozměry: Závit BSA, hlavová trubka 1-1/8".

Standardní vybavení: Podsedlová objímka Jet, hlavové složení 1-1/8" FSA ORBIT IS, aero sedlovka Jet.

A track modification of road frame Sprinter RX designed for chasing disciplines. By applying the appropriate adjustment of geometry, the frame can be manufactured for a track discipline SPRINT. A head tube is adjusted for integrated headset FSA ORBIT IS. Weight of a coarse frame is 1670 grams. Warranty of 5 years.

Technical Specifications: BSA thread, head tube 1-1/8".

Standard Equipment: Seat clamp Jet, seatpost Jet, integrated headset 1-1/8" FSA ORBIT IS.

DURATEC



Kombinace barev a samolepek on-line na www.duratec.eu
Combination of colours and stickers on-line: www.duratec.eu

SENDIC FX2

Photo: barva rámu/ frame colour Classic black, samolepky/ stickers Natural aluminium logos



FULL SUSPENSION SERIES

Photo: barva rámu/ frame colour Nature ALU, samolepky/ stickers CA 082




Tento celoodpružený rám je určený pro cross-country a maratónské závody. Rám využívá systému jednočepové zadní stavby uchycené v průmyslových ložiskách. Uchycení tlumiče bylo navrženo s ohledem na progresivní charakteristiku pružení ke konci zdvihu. Uložení čepu blízko středového složení výrazně eliminuje ztráty energie v tlumiči při šlapání, což podporuje i velmi tuhá konstrukce zadní stavby. Zdih zadní stavby je 80-100 mm v závislosti na použitém tlumiči. Hmotnost surového rámu činí 2000 g. Záruka je 2 roky.

Připojovací rozměry: Závit BSA, průměr sedlovky 27,2 mm, průměr pro přesmykač 34,9 mm - spodní tah, délka tlumiče 165 mm, šířka uchycení 22 mm, otvor 6 mm.

Standardní vybavení: Hlavové složení 1-1/8" FSA TH-871, dva páry vložek pro košík na lahve, vyměnitelný držák přehazovačky, podsedlová objímka, otvory pro uchycení kotoučové brzdy, plastové koncovky bavoděn.

Kombinace barev a samolepek on-line na www.duratec.eu
Combination of colours and stickers on-line: www.duratec.eu



A full suspension frame designed for cross-country and marathon races. The rear structure utilises a single pivot in a sealed housing. The positioning of the shock absorber was designed to compensate for the progressive increase in shock absorber loads the ends of the suspension travel. The placing of the pivot close to the bottom bracket greatly eliminates energy loss through the shock absorber during pedalling. The maximum amount of rear travel is 80-100 mm, depending on the choice of shock absorber. Frame weight: 2000 grams. Warranty Period: 2 years.

Technical Specifications: BSA bottom bracket thread, integrated headset 1-1/8", Seatpost diameter 27.2 mm, 34.9 mm front derailleur clamp for bottom pull derailleur, 156 mm shock absorber length with a mounting width of 22 mm and 6 mm screw hole diameter.

Standard Equipment: FSA TH-871 1-1/8" headset, 2 pairs of clips for mounting bottle cages, replaceable rear derailleur hanger, seat clamp, disc brake mounts, plastic cable ends.

DURATEC

| FRAME SIZE VR | | typical rider height | effective top tube lenght | seat tube lenght to top | effective chainstay lenght | bottom bracket height | head tube lenght | maximum high | fork rake | head tube angle | seat tube angle |
|---------------|------|----------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|--------------|-----------|-----------------|-----------------|
| cm | inch | V-cm | A1-mm | B2-mm | C1-mm | D-mm | F-mm | I-mm | K-mm | α-° | β-° |
| 44 | 17,3 | 167 - 171 | 588 | 460 | 424 | 310 | 125 | 548 | 44 | 70 | 73,5 |
| 46 | 18,1 | 172 - 176 | 599 | 460 | 424 | 310 | 135 | 557 | 44 | 70 | 73,5 |
| 48 | 18,9 | 177 - 181 | 611 | 480 | 424 | 310 | 135 | 557 | 44 | 70 | 73,5 |
| 50 | 19,7 | 182 - 186 | 623 | 500 | 424 | 310 | 145 | 567 | 44 | 70 | 73,5 |
| 52 | 20,5 | 187 - 191 | 636 | 520 | 424 | 310 | 155 | 576 | 44 | 70 | 73,5 |
| 54 | 21,3 | 192 - 196 | 648 | 540 | 424 | 310 | 165 | 586 | 44 | 70 | 73,5 |

RASS CC2

Photo: barva rámu/ frame colour Nature ALU - CARBON, samolepky/ stickers special silver

all mountain

70 %

cross country

100 %

marathon

90 %




CARBON CROSS COUNTRY SERIES

Photo: barva rámu/ frame colour Nature ALU - CARBON, samolepky/ stickers special silver

Nature ALU – CARBON | 

Kombinace barev a samolepek on-line na www.duratec.eu
Combination of colours and stickers on-line: www.duratec.eu



Jedná se o karbonový rám určený pro závodní cross-country a maratónské závody. Hlavním konstrukčním cílem nebyla u tohoto rámu nízká hmotnost, ale spojení dvou parametrů ovlivňujících jízdní vlastnosti – tuhost rámu a využití útlumových vlastností kompozitu. Hmotnost surového rámu činí 1340 g. Záruka je 2 roky.

Připojovací rozměry: Závit BSA, průměr sedlovky 27,2 mm, průměr pro přesmykač 34,9 mm – horní tah.

Standardní vybavení: Hlavové složení 1-1/8" FSA ORBIT IS, dva páry vložek pro košík na lahve, vyměnitelný držák přehazovačky, podsedlová objímka, otvory pro uchycení kotoučové brzdy, na žádost zákazníka čepy pro „V“ brzdy (bez příplatku).

| FRAME SIZE VR | | typical rider height | effective top tube lenght | seat tube lenght to top | effective chainstay lenght | bottom bracket height | head tube lenght | maximum high | fork rake | head tube angle | seat tube angle |
|---------------|------|----------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|--------------|-----------|-----------------|-----------------|
| cm | inch | V-cm | A1-mm | B2-mm | C1-mm | D-mm | F-mm | I-mm | K-mm | α-° | β-° |
| 40 | 15,7 | 156 – 161 | 567 | 400 | 423 | 295 | 125 | 565 | 44 | 70,5 | 73,5 |
| 42 | 16,5 | 162 – 166 | 575 | 420 | 423 | 295 | 125 | 565 | 44 | 70,5 | 73,5 |
| 44 | 17,3 | 167 – 171 | 583 | 440 | 423 | 295 | 125 | 565 | 44 | 70,5 | 73,5 |
| 46 | 18,1 | 172 – 176 | 591 | 460 | 423 | 295 | 135 | 574 | 44 | 70,5 | 73 |
| 48 | 18,9 | 177 – 181 | 599 | 480 | 423 | 295 | 135 | 574 | 44 | 70,5 | 73 |
| 50 | 19,7 | 182 – 186 | 607 | 500 | 423 | 295 | 145 | 584 | 44 | 70,5 | 73 |
| 52 | 20,5 | 187 – 191 | 615 | 520 | 423 | 295 | 155 | 593 | 44 | 70,5 | 73 |
| 54 | 21,3 | 192 – 196 | 623 | 540 | 423 | 295 | 165 | 603 | 44 | 70,5 | 73 |

This is a high quality carbon and aluminium frame designed for cross-country and marathon races. Carbon fibre tubing is used due to its unique ride characteristics of vibration damping and ride softening without any reduction in stiffness. A layer of fibreglass is used to protect the downtube from stone damage. Frame Weight: 1340 grams. Warranty period: 2 years.

Technical Specifications: BSA bottom bracket thread, integrated headset 1-1/8", Seatpost diameter 27.2 mm, 34.9 mm front derailleur clamp for top pull derailleur.

Standard Equipment: FSA ORBIT IS headset, 2 pairs of clips for fastening bottle cages, replaceable rear derailleur hanger, seat clamp, disc brake mounts (optional V-brake mounts can be included at no extra charge).

DURATEC

CANNER CC1

Photo: barva rámu/ frame colour Fire red, samolepky/ stickers CA 087 – 2

all mountain

80 %

cross country

100 %


marathon

100 %



CARBON CROSS COUNTRY SERIES

Photo: barva rámu/ frame colour Arctic white, samolepky/ stickers CA 085 – 1



Závodní rám Canner CC1 je určený pro cross-country a maratónské závody. Jedná se o nekonvenční koncepci charakterizující Duratec a nabízí brilantní ruční zpracování svarů, povrchu a designu. Konstrukční revolucí je CARBON ELASTIC ELEMENT (karbonový pružný prvek) označený jako C.E.E., uchycený do sedlových vzpěr. Velikostí vnitřního tvaru C.E.E. lze měnit tuhost elementu a ovlivňovat tím jízdní vlastnosti a chování kola v terénu. Hmotnost rámu je 1380 g. Záruka je 2 roky.


Připojovací rozměry: Závit BSA, průměr sedlovky 27,2 mm, průměr pro přesmykač 34,9 mm – spodní tah.

Standardní vybavení: Hlavové složení 1-1/8" FSA ORBIT IS, C.E.E., dva páry vložek pro košík na lahve, vyměnitelný držák přehazovačky, podsedlová objímka, otvory pro uchycení kočoučkové brzdy. (V-brzdy nejsou možné)

| FRAME SIZE VR | | typical rider height | effective top tube lenght | seat tube lenght to top | effective chainstay lenght | bottom bracket height | head tube lenght | maximum high | fork rake | head tube angle | seat tube angle |
|---------------|------|----------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|--------------|-----------|-----------------|-----------------|
| cm | inch | V-cm | A1-mm | B2-mm | C1-mm | D-mm | F-mm | I-mm | K-mm | α ° | β ° |
| 44 | 17,3 | 167 - 171 | 586 | 440 | 424 | 292 | 125 | 568 | 44 | 70,5 | 73 |
| 46 | 18,1 | 172 - 176 | 595 | 460 | 424 | 292 | 135 | 577 | 44 | 70,5 | 73 |
| 48 | 18,9 | 177 - 181 | 608 | 480 | 424 | 292 | 135 | 577 | 44 | 70,5 | 73 |
| 50 | 19,7 | 182 - 186 | 620 | 500 | 424 | 292 | 145 | 587 | 44 | 70,5 | 73 |
| 52 | 20,5 | 187 - 191 | 633 | 520 | 424 | 292 | 155 | 596 | 44 | 70,5 | 73 |
| 54 | 21,3 | 192 - 196 | 645 | 540 | 424 | 292 | 165 | 606 | 44 | 70,5 | 73 |



Kombinace barev a samolepek on-line na www.duratec.eu
Combination of colours and stickers on-line: www.duratec.eu



The CANNER CC1 is a model specifically designed for cross country and adventure racing. Its production is the result of extensive research into the dynamics of cross country racing and the performance of different frame materials under race conditions. This has led to the development of the revolutionary new CARBON ELASTIC ELEMENT (C.E.E.). The C.E.E. is a replaceable carbon linkage that is designed to deform at pre-determined loads. By changing the C.E.E. it is possible to alter the shock dampening characteristics of the rear end of the bicycle, thereby tailoring the handling characteristics to the riding conditions. Frame weight: 1380 grams. Warranty period: 2 years.

Technical Specifications: BSA bottom bracket thread, Seatpost diameter 27.2 mm, 34.9 mm front derailleur clamp for bottom pull derailleur.

Standard Equipment: FAS ORBIT IS headset, C.E.E., 2 pairs of clips for fastening bottle cages, replaceable rear derailleur hanger, seat clamp, disc brake mounts. (V-brake not available)

DURATEC

SONIX CX4

Photo: barva rámu/ frame colour Classic black, samolepky/ stickers CA 081 – Green

all mountain

70 %

cross country

100 %

marathon

80 %




CROSS COUNTRY SERIES

Photo: barva rámu/ frame colour Classic black, samolepky/ stickers CA 086 – 2



Kombinace barev a samolepek on-line na www.duratec.eu
Combination of colours and stickers on-line: www.duratec.eu



Kvalitní hliníkový rám určený pro cross-country a maratónské závody. Splňuje nejvyšší technické požadavky ze strany závodníků. Prodloužená horní rámová a hlavová trubka zlepšují jízdní vlastnosti a ovladatelnost kola. Díky profilaci zadních vzpěr má rám nižší hmotnost a lepší útlumové vlastnosti. Hmotnost surového rámu je 1400 g. Záruka je 5 let.

Připojovací rozměry: Závit BSA, průměr sedlovky 27,2 mm, průměr pro přesmykač 34,9 mm – spodní tah.

Standardní vybavení: Hlavové složení 1-1/8" FSA ORBIT IS, dva páry vložek pro košík na lahve, vyměnitelný držák přehazovačky, podsedlová objímka, otvory pro uchycení kotoučové brzdy, na žádost zákazníka čepy pro „V“ brzdy (bez příplatku).

| FRAME SIZE VR | | typical rider height | effective top tube lenght | seat tube lenght to top | effective chainstay lenght | bottom bracket height | head tube lenght | maximum high | fork rake | head tube angle | seat tube angle |
|---------------|------|----------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|--------------|-----------|-----------------|-----------------|
| cm | inch | V-cm | A1-mm | B2-mm | C1-mm | D-mm | F-mm | I-mm | K-mm | α-° | β-° |
| 40 | 15,7 | 156 - 161 | 561 | 400 | 424 | 292 | 115 | 557 | 44 | 70 | 74 |
| 42 | 16,5 | 162 - 166 | 575 | 420 | 424 | 292 | 115 | 559 | 44 | 70,5 | 73,5 |
| 44 | 17,3 | 167 - 171 | 586 | 440 | 424 | 292 | 125 | 568 | 44 | 70,5 | 73 |
| 46 | 18,1 | 172 - 176 | 595 | 460 | 424 | 292 | 135 | 577 | 44 | 70,5 | 73 |
| 48 | 18,9 | 177 - 181 | 608 | 480 | 424 | 292 | 135 | 577 | 44 | 70,5 | 73 |
| 50 | 19,7 | 182 - 186 | 620 | 500 | 424 | 292 | 145 | 587 | 44 | 70,5 | 73 |
| 52 | 20,5 | 187 - 191 | 633 | 520 | 424 | 292 | 155 | 596 | 44 | 70,5 | 73 |
| 54 | 21,3 | 192 - 196 | 645 | 540 | 424 | 292 | 165 | 606 | 44 | 70,5 | 73 |
| 56 | 22,0 | 197 - 201 | 658 | 560 | 424 | 292 | 185 | 625 | 44 | 70,5 | 73 |

Quality aluminium frame designed for cross country and marathon racing, it has received the highest praise from all levels of riders. Extended top and down tubes help to improve the handling characteristics and result in improved control over rough terrain. Profiled seat stays are used for their shock absorbing properties and low weight. Frame weight: 1400 grams. Warranty period: 5 years.

Technical Specifications: BSA bottom bracket thread, integrated headset 1-1/8", Seatpost diameter 27.2 mm, 34.9 mm front derailleur clamp for bottom pull derailleur.

Standard Equipment: FSA ORBIT IS headset, 2 pairs of clips for fastening bottle cages, replaceable rear derailleur hanger, seat clamp, disc brake mounts (optional V-brake mounts can be included at no extra charge).

DURATEC

CAREER C14

Photo: barva rámu/ frame colour Arctic white, samolepky/ stickers CA 086 – 2

all mountain

100 %

cross country

70 %

marathon

50 %




CROSS COUNTRY SERIES

Photo: barva rámu/ frame colour Arctic white, samolepky/ stickers CA 086 – 2



Kombinace barev a samolepek on-line na www.duratec.eu
Combination of colours and stickers on-line: www.duratec.eu



Tento rám je určený pro horskou cyklistiku. Pro stavbu rámu jsou použity odlehčené profilované trubky velkých průměrů, které efektivně odolávají dynamickému zatížení při závodní jízdě a svojí tuhostí poskytují závodníkovi možnost rychlé reakce a správného vedení kola. Vedení lanek je integrováno do spodní části horní rámové trubky. Hmotnost surového rámu činí 1450 g. Záruka je 5 let.

Připojovací rozměry: Závit BSA, průměr sedlovky 27,2 mm, průměr pro přesmykač 34,9 mm – horní tah.

Standardní vybavení: Hlavové složení 1-1/8" FSA ORBIT IS, dva páry vložek pro košík na lahve, vyměnitelný držák přehazovačky, pod-sedlová objímka, otvory pro uchycení kotoučové brzdy, čepy pro „V“ brzdy, plastové koncovky bovdenu.

| FRAME SIZE VR | | typical rider height | effective top tube lenght | seat tube lenght to top | effective chainstay lenght | bottom bracket height | head tube lenght | maximum high | fork rake | head tube angle | seat tube angle |
|---------------|------|----------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|--------------|-----------|-----------------|-----------------|
| cm | inch | V-cm | A1-mm | B2-mm | C1-mm | D-mm | F-mm | I-mm | K-mm | α-° | β-° |
| 36 | 14,2 | 149 - 150 | 538 | 360 | 424 | 292 | 115 | 557 | 44 | 70 | 74 |
| 38 | 15,0 | 151 - 155 | 550 | 380 | 424 | 292 | 115 | 557 | 44 | 70 | 74 |
| 40 | 15,7 | 156 - 161 | 561 | 400 | 424 | 292 | 115 | 557 | 44 | 70 | 74 |
| 42 | 16,5 | 162 - 166 | 575 | 420 | 424 | 292 | 115 | 559 | 44 | 70,5 | 73,5 |
| 44 | 17,3 | 167 - 171 | 586 | 440 | 424 | 292 | 125 | 568 | 44 | 70,5 | 73 |
| 46 | 18,1 | 172 - 176 | 595 | 460 | 424 | 292 | 135 | 577 | 44 | 70,5 | 73 |
| 48 | 18,9 | 177 - 181 | 608 | 480 | 424 | 292 | 135 | 577 | 44 | 70,5 | 73 |
| 50 | 19,7 | 182 - 186 | 620 | 500 | 424 | 292 | 145 | 587 | 44 | 70,5 | 73 |
| 52 | 20,5 | 187 - 191 | 633 | 520 | 424 | 292 | 155 | 596 | 44 | 70,5 | 73 |
| 54 | 21,3 | 192 - 196 | 645 | 540 | 424 | 292 | 165 | 606 | 44 | 70,5 | 73 |
| 56 | 22,0 | 197 - 201 | 658 | 560 | 424 | 292 | 185 | 625 | 44 | 70,5 | 73 |

This frame is designed for serious off road cycling. The frame is build using relieved and profiled oversized tubing to combat the high impact loads associated with off road racing. The geometry is designed to offer stable, yet fast and precise handling. The cables are run within the profiled underside of the top tube to avoid damage. Frame weight 1450 grams. Warranty period: 5 years.


Technical Specifications: BSA bottom bracket thread, integrated headset 1-1/8", Seatpost diameter 27.2 mm, 34.9 mm front derailleur clamp for top pull derailleur.

Standard Equipment: FSA ORBIT IS headset, 2 pairs of clips for fastening bottle cages, replaceable rear derailleur hanger, seat clamp, disc brake mounts (optional V-brake mounts can be included at no extra charge).

DURATEC

REBEL S8

Photo: barva rámu/ frame colour Arctic white, samolepky/ stickers CA 082 – Green




CYCLOCROSS SERIES

Photo: barva rámu/ frame colour Arctic white, samolepky/ stickers CA 082 – Green stripe



Kombinace barev a samolepek on-line na www.duratec.eu
Combination of colours and stickers on-line: www.duratec.eu



| FRAME SIZE VR | | typical rider height | effective top tube lenght | seat tube lenght to top | effective chainstay lenght | bottom bracket height | head tube lenght | maximum high | fork rake | head tube angle | seat tube angle |
|---------------|------|----------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|--------------|-----------|-----------------|-----------------|
| cm | inch | V-cm | A1-mm | B2-mm | C1-mm | D-mm | F-mm | I-mm | K-mm | α-° | β-° |
| 50 | 19,7 | 161 - 162 | 530 | 500 | 421 | 290 | 105 | 517 | 50 | 71,5 | 74,5 |
| 51 | 20,1 | 163 - 165 | 535 | 510 | 421 | 290 | 105 | 519 | 50 | 72 | 74,5 |
| 52 | 20,5 | 166 - 167 | 540 | 520 | 421 | 290 | 115 | 529 | 50 | 72 | 74 |
| 53 | 20,9 | 168 - 170 | 545 | 530 | 421 | 290 | 125 | 540 | 50 | 72,5 | 74 |
| 54 | 21,3 | 171 - 172 | 550 | 540 | 421 | 290 | 135 | 549 | 50 | 72,5 | 73,5 |
| 55 | 21,7 | 173 - 175 | 555 | 550 | 421 | 290 | 145 | 559 | 50 | 72,5 | 73,5 |
| 56 | 22,0 | 176 - 177 | 565 | 560 | 421 | 290 | 155 | 570 | 50 | 73 | 73,5 |
| 57 | 22,4 | 178 - 180 | 575 | 570 | 421 | 290 | 165 | 580 | 50 | 73 | 73 |
| 58 | 22,8 | 181 - 182 | 585 | 580 | 421 | 290 | 175 | 589 | 50 | 73 | 73 |
| 59 | 23,2 | 183 - 185 | 595 | 590 | 421 | 290 | 185 | 599 | 50 | 73 | 73 |
| 60 | 23,6 | 186 - 187 | 600 | 600 | 421 | 290 | 195 | 609 | 50 | 73 | 73 |
| 61 | 24,0 | 188 - 190 | 605 | 610 | 421 | 290 | 205 | 618 | 50 | 73 | 73 |
| 62 | 24,4 | 191 - 192 | 610 | 620 | 421 | 290 | 215 | 628 | 50 | 73 | 73 |

Jedná se o závodní rám určený pro cyklokros. Svou geometrií, profilováním a tvarováním trubek poskytuje závodníkovi snadnou ovladatelnost při vedení kola. Na zadních vzpěrách je navařena zarážka bovdenu pro použití cantileverové brzdy. Kladka umístěná ve spodní části sedlové trubky umožňuje montáž přesmykače se spodním tahem, ale standardně je rám připraven pro montáž přesmykače na horní tah. Hmotnost rámu činí 1400 g. Záruka je 5 let.

Připojovací rozměry: Závit BSA, hlavová trubka 1-1/8", přesmykač průměr 34,9 mm – horní tah nebo spodní tah s použitím kladky, průměr sedlovky 27,2 mm.

Standardní vybavení: Vyměnitelný držák přehazovačky, podsedlová objímka, čepy pro "V" brzdy, hlavové složení 1-1/8" FSA ORBIT IS.

A racing frame designed for cyclocross. The geometry and tube profiles are specifically designed to provide a controlled and responsive ride. A cable guide for cantilever brakes is attached to the seat stays. The frame is designed for use with a top pull front derailleur, however a pulley situated on the bottom section of the seat tube allows the use of a bottom pull front derailleur. Frame weight: 1400 grams. Warranty period: 5 years.


Technical Specifications: BSA bottom bracket thread, integrated headset 1-1/8", Seatpost diameter 27.2 mm, 34.9 mm front derailleur clamp for top or bottom pull derailleur.

Standard Equipment: FSA ORBIT IS headset, replaceable rear derailleur hanger, seat clamp, pins for V-brakes.

DURATEC

TROPHY D10

Photo: barva rámu/ frame colour Arctic white, samolepky/ stickers CA 085 – 1




HYBRID SERIES

Photo: barva rámu/ frame colour Arctic white, samolepky/ stickers CA 085 – 1



Kombinace barev a samolepek on-line na www.duratec.eu
Combination of colours and stickers on-line: www.duratec.eu



| FRAME SIZE VR | | typical rider height | effective top tube lenght | seat tube lenght to top | effective chainstay lenght | bottom bracket height | head tube lenght | maximum high | fork rake | head tube angle | seat tube angle |
|--|------|----------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|--------------|-----------|-----------------|-----------------|
| cm | inch | V-cm | A1-mm | B2-mm | C1-mm | D-mm | F-mm | I-mm | K-mm | α-° | β-° |
| pevná vidlice / hard fork | | | | | | | | | | | |
| 42 | 16,5 | 149 - 154 | 529 | 420 | 441 | 288 | 135 | 552 | 50 | 70 | 74 |
| 46 | 18,1 | 155 - 164 | 544 | 460 | 441 | 288 | 155 | 573 | 50 | 70,5 | 74 |
| 50 | 19,7 | 165 - 175 | 559 | 500 | 441 | 288 | 175 | 594 | 50 | 71 | 74 |
| 54 | 21,3 | 176 - 187 | 574 | 540 | 441 | 288 | 195 | 613 | 50 | 71 | 74 |
| 58 | 22,8 | 188 - 197 | 589 | 580 | 441 | 288 | 215 | 632 | 50 | 71 | 74 |
| 62 | 24,4 | 198 - 202 | 604 | 620 | 441 | 288 | 235 | 651 | 50 | 71 | 74 |
| odpružená vidlice / suspension fork | | | | | | | | | | | |
| 42 | 16,5 | 149 - 154 | 529 | 420 | 441 | 288 | 115 | 580 | 50 | 70 | 74 |
| 46 | 18,1 | 155 - 164 | 544 | 460 | 441 | 288 | 125 | 592 | 50 | 70,5 | 74 |
| 50 | 19,7 | 165 - 175 | 559 | 500 | 441 | 288 | 135 | 603 | 50 | 71 | 74 |
| 54 | 21,3 | 176 - 187 | 574 | 540 | 441 | 288 | 145 | 613 | 50 | 71 | 74 |
| 58 | 22,8 | 188 - 197 | 589 | 580 | 441 | 288 | 165 | 632 | 50 | 71 | 74 |
| 62 | 24,4 | 198 - 202 | 604 | 620 | 441 | 288 | 185 | 651 | 50 | 71 | 74 |

Tento rám je určený pro výkonnostní cykloturistiku. Geometrie rámu byla navržena s ohledem na klidné a vyvážené jízdní vlastnosti a pohodlnou jízdu. Geometrii rámu je možné zvolit na přání zákazníka pro pevnou či odpruženou přední vidlici. Hmotnost surového rámu činí 1850 g. Záruka je 5 let.

Připojovací rozměry: Závit BSA, hlavová trubka 1-1/8", přesmykač průměr 34,9 mm – horní tah, průměr sedlovky 27,2 mm.

Standardní vybavení: Dva páry vložek pro košík na lahve, vyměnitelný držák přehazovačky, podsedlová objímka, plastové zarážky bovdenů, otvory pro uchycení kotoučové brzdy, očka pro uchycení blatníků a nosiče, hlavně složení 1-1/8" FSA ORBIT IS.

A frame designed for high performance cross country cycling. The geometry and tube profiles are designed to provide easy handling and comfortable ride characteristics. The frame can be manufactured to accommodate either conventional or suspension forks.

Frame weight: 1850 grams. Warranty Period: 5 years.


Technical Specifications: BSA bottom bracket thread, integrated headset 1-1/8", Seatpost diameter 27.2 mm, 34.9 mm front derailleur clamp for top pull derailleur.

Standard Equipment: FSA ORBIT IS headset, replaceable rear derailleur hanger, 2 pairs of clips for fastening bottle cages, seat clamp, pins for V-brakes, plastic cable guides, adapters for fastening mud guards and pannier racks.

DURATEC

BIG BANG C9 - D9 - R9 - T9

Photo: barva rámu/ frame colour Polar white, samolepky/ stickers special silver



Kombinace barev a samolepek on-line na www.duratec.eu
Combination of colours and stickers on-line: www.duratec.eu



HYBRID CROSS COUNTRY ROAD TRACK SERIES

Jedná se o tandemový rám ve variantě trekking. Použití trubek velkých průměrů a speciální konstrukce zaručují značnou tuhost rámu, která je rozhodujícím parametrem ovlivňujícím řiditelnost a ovladatelnost bicyklu. Součástí rámu je excentr pro napnutí spojovacího řetězu. Velikost rámu je vhodné konzultovat s výrobcem. K rámu je možno zakoupit zesílenou hliníkovou vidlici s ocelovým sloupkem. Hmotnost surového rámu činí 3400 g. Záruka je 5 let.


Připojovací rozměry: Závit BSA, hlavová trubka 1-1/8", přesmykač průměr 34,9 mm – spodní tah, průměr sedlovek 27,2 mm.

Standardní vybavení: Tři páry vložek pro košík na lahve, excentr, vyměnitelný držák přehazovačky podsedlové objímky, plastové zarážky bovdenu, otvory pro uchycení kotoučové brzdy, očka pro uchycení blatníku a nosiče, hlavné složení 1-1/8" FSA ORBIT IS.

A custom made tandem frame for specific cycling disciplines. The use of oversize tubing and special construction techniques ensure maximal stiffness, which in turn enhances the agility and ease of control of the bike. The frame uses an excenter bottom bracket for control of the chain tension. Frame geometry is calculated from the geometry of the two riders. The frame is available with a reinforced aluminium bladed/steel steerer fork. Frame weight: 3400 grams. Warranty period: 5 years.

Technical Specifications: BSA bottom bracket thread, integrated headset 1-1/8", Seatpost diameter 27.2 mm, 34.9 mm front derailleur clamp for bottom pull derailleur.

Standard Equipment: FSA ORBIT IS headset, replaceable rear derailleur hanger, 3 pairs of clips for fastening bottle cages, plastic cable guides, disc brake mounts, adapter for fastening mudguards and pannier racks, excenter bottom bracket.



| FRAME SIZE VR | | front typical rider height | rear typical rider height | effective top tube lenght | effective top tube lenght | seat tube lenght to top | seat tube lenght to top | effective chainstay lenght | bottom bracket height | head tube lenght | maximum high | fork rake | head tube angle | seat tube angle | seat tube angle |
|----------------------------------|-----------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|--------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| cm | inch | [1]V-cm | [2]V-cm | [1]A1-mm | [2]A1-mm | [1]B2-mm | [2]B2-mm | C1-mm | D-mm | F-mm | I-mm | K-mm | α° | [1]β° | [2]β° |
| C9 - CROSS COUNTRY SERIES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44/38 | 17,3/15,0 | 164 – 171 | 151 – 155 | 578 | 686 | 440 | 380 | 424 | 290 | 125 | 525 | 45 | 70 | 73,5 | 73,5 |
| 46/40 | 18,1/15,7 | 172 – 176 | 156 – 166 | 586 | 712 | 460 | 400 | 424 | 290 | 135 | 537 | 45 | 70,5 | 73,5 | 73,5 |
| 48/44 | 18,9/17,3 | 177 – 181 | 167 – 171 | 594 | 712 | 480 | 440 | 424 | 290 | 135 | 537 | 45 | 70,5 | 73,5 | 73,5 |
| 50/46 | 19,7/18,1 | 182 – 186 | 172 – 176 | 602 | 738 | 500 | 460 | 424 | 290 | 145 | 546 | 45 | 70,5 | 73,5 | 73,5 |
| 52/46 | 20,5/18,1 | 187 – 191 | 172 – 176 | 610 | 738 | 520 | 460 | 424 | 290 | 155 | 556 | 45 | 70,5 | 73,5 | 73,5 |
| 54/48 | 21,3/18,9 | 192 – 196 | 177 – 181 | 618 | 738 | 540 | 480 | 424 | 290 | 165 | 565 | 45 | 70,5 | 73,5 | 73,5 |
| D9 - MULTIROAD SERIES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46/42 | 18,1/16,5 | 155 – 164 | 149 – 154 | 544 | 686 | 460 | 420 | 439 | 288 | 125 | 547 | 45 | 70 | 74 | 74 |
| 50/46 | 19,7/18,1 | 165 – 175 | 155 – 164 | 567 | 712 | 500 | 460 | 439 | 288 | 145 | 568 | 45 | 70,5 | 74 | 74 |
| 54/48 | 21,3/18,9 | 176 – 187 | 165 – 174 | 590 | 712 | 540 | 480 | 439 | 288 | 165 | 587 | 45 | 70,5 | 74 | 74 |
| 58/50 | 22,8/19,7 | 188 – 197 | 175 – 181 | 613 | 738 | 580 | 500 | 439 | 288 | 185 | 606 | 45 | 70,5 | 74 | 74 |
| R9 - ROAD SERIES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52/46 | 20,5/18,1 | 163 – 167 | 149 – 151 | 539 | 686 | 520 | 460 | 405 | 270 | 125 | 560 | 45 | 71,5 | 74 | 74 |
| 54/48 | 21,3/18,9 | 168 – 172 | 152 – 157 | 549 | 686 | 540 | 480 | 405 | 270 | 135 | 571 | 45 | 72 | 74 | 74 |
| 56/50 | 22,0/19,7 | 173 – 177 | 158 – 162 | 560 | 712 | 560 | 500 | 405 | 270 | 145 | 581 | 45 | 72 | 73,5 | 74 |
| 58/50 | 22,8/19,7 | 178 – 182 | 158 – 162 | 571 | 712 | 580 | 500 | 405 | 270 | 155 | 590 | 45 | 72 | 73,5 | 74 |
| 58/54 | 22,8/21,3 | 178 – 182 | 163 – 172 | 571 | 712 | 580 | 540 | 405 | 270 | 165 | 600 | 45 | 72 | 73,5 | 73,5 |
| 60/54 | 23,6/21,3 | 183 – 187 | 163 – 172 | 583 | 712 | 600 | 540 | 405 | 270 | 175 | 609 | 45 | 72 | 73 | 73,5 |
| 62/56 | 24,4/22,0 | 188 – 192 | 173 – 177 | 595 | 738 | 620 | 560 | 405 | 270 | 185 | 619 | 45 | 72 | 73 | 73,5 |

DURATEC



DURATEC SIMULATOR – nastavení pozice a úhlu sedlové trubky v závislosti na ergonomii, základní proměření.

DURATEC SIMULATOR – the position and angle of the saddle frame tube in dependence on ergonomics, primary measuring.



Změření tělesných proporcí závodníka (výška, rozkrok, torzo, šíře ramen atd.) slouží jako vstupní data pro výpočet geometrie rámu na míru včetně polohy posedu. Kalkuluje i s používanými tretrami a pedály.

Measuring the build of the cyclist (height, crotch, torso, width of shoulders etc.) It serves as the input data for accurate calculation of the tailor-made frame geometry including the saddle position. Also, it considers shoes and pedals.

DURATEC CALIBRATOR – kalibrace polohy sedla a řídítka na rámu vyrobeném dle návrhu Duratec FOG system. Zákazník dostává rám osazený komponenty s přesným nastavením jednotlivých komponent.

DURATEC CALIBRATOR – calibration of the saddle and handlebar position in the frame manufactured according to the Duratec FOG system design. The customer receives the frame with all components fixed and with precise setting of individual parts.

Duratec FOG system je zcela nový měřicí systém využitý pro rámy Duratec a jejich specifické parametry. Měření je vždy doporučeno profesionálům, závodníkům a také jezdci, kteří svými tělesnými proporcemi nezapadají do standardně vyráběných rámu. Výsledkem měření je vždy optimalizovaná geometrie rámu a přesné seřízení posedu.

Pomocí unikátního systému jsme schopni měřit tělesné proporce zákazníka a vypočítat geometrii rámu na míru včetně polohy posedu dle přesně naměřených hodnot. Tento výpočet a hodnoty lze přenést na speciální polohovací stoličku „Duratec Simulator“ a zákazník si může navržené a doporučené parametry nastavit a vyzkoušet. Pokud mu tyto vyhovují, je možné zadat výrobu rámu daného modelu. Po dodání rámu je nutné kalibrovat polohu posedu pomocí „Duratec Calibrator“. Více informací v Duratec centrech (viz zadní strana katalogu).

Duratec FOG System is a completely new measuring system designed for Duratec frames and their specific parameters. It is recommended to all professionals, racing cyclists and hobby riders, who with their build do not fit in standard manufactured sizes of road and MTB frames. In such case the measurement is needed and it results in optimized geometry of the frame.

Thanks to the unique system we are able to measure the customer's build and we may calculate the true-to-size frame geometry including the saddle position precisely according to measured values. This calculation and values may be transferred to a special convertible chair called "Duratec Simulator" and the customer may himself set and try the designed and recommended parameters. Should they suit him, he may order the manufacture of the frame model. After delivery of the frame the position of the saddle must be calibrated by "Duratec Calibrator".

ONLY 1 SIZE FOR EVERYBODY – UNISIZE, UNISEX

Model EP2
dark line

Model LP2

Mode WP3
dark line

Model LP1

Model CLASSIC
dark lineDuratec Socks
orange and white line

Trička vyrobená z exkluzivní elastikané látky OUTWET. Díky vysoké elasticnosti existuje pouze jediná velikost a tričko maximálně přilné k tělu, čímž je zajištěna jeho funkčnost. Je vhodné pro muže i ženy. Hexagonální struktura tkаниny umožňuje přenos vlhkosti směrem ven a udržuje tak tělo v suchu a svěží. Materiál: 90% PP, 10% EL. Polypropylenová vlákna jsou velmi lehká, nenavlhají a jsou odolná vůči bakteriím a plísni. První vrstva oblečení unikátní patentované konstrukce. Nejlepší ochrana organismu při zvýšené tělesné námaze a za extrémních klimatických podmínek.

Duratec have developed a range of base layer shirts made from a revolutionary new fabric called 'OUTWET'. OUTWET exhibits exceptional moisture wicking properties due to its unique hexagonal weave pattern. It has also been designed to be extremely elastic, ensuring a tightly contour fit to maximise its wicking effectiveness. The shirts are available in long, short and sleeveless versions, and due to the elasticity of the material only one size is needed to fit both men and women. Material: 90% PP, 10% EL.

Ponožka Duratec z materiálu ClimaWell je cyklistická ponožka se sníženým lýtkem a klasickým lemem. Pata a špice jsou zesíleny proti oděru, v chodidle je elastický pásek zabranující posouvání ponožky v botě.

Duratec offers socks produced from CLIMAWELL material. The socks are low cut, with thicker material on the heel and toe sections to prevent chaffing. There are also elastic fibres on the base of the sock to prevent the foot from moving inside the shoe.

DURATEC

MTB SESTAVY PRO JÍZDNÍ KOLA DURATEC 2008 / MTB GROUPSETS FOR 2008

| Sestava / Groupset | MTB 1/2008 | MTB 2/2008 | MTB 3/2008 | MTB 4/2008 | MTB 5/2008 | MTB 6/2008 | MTB 7/2008 | Multi Road 1 | Multi Road 2 |
|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Přední vidlice / Fork | RockShox REBA Race Dual Air Push Lock | RockShox REBA Race Dual Air Push Lock | RockShox REBA Race Dual Air Push Lock | RockShox RECON SL | RockShox RECON SL | RockShox REBA Race Dual Air Push Lock | RockShox RECON SL | Marzocchi TXC LO | Marzocchi TXC LO |
| Kliky-převodník / Crancset | Shimano XTR | Shimano XT | Shimano XT | Shimano XT | Truvativ Firex | Truvativ Firex | Truvativ Firex | Truvativ Firex | Truvativ Firex |
| Osa / Axel | | | | | | | | | |
| Kazeta / Cassette | Shimano XTR | Shimano XT | Shimano XT | Shimano XT | Shimano HG 50 | Sram PG-980 | Sram PG-980 | Shimano HG 50 | Sram PG-980 |
| Řetěz / Chain | Shimano XTR | Shimano XT | Shimano XT | Shimano XT | Shimano HG 53 | Sram PC-991 | Sram PC-991 | Shimano HG 53 | Sram PC-991 |
| Přesmykač / Front derr. | Shimano XTR | Shimano XT | Shimano XT | Shimano XT | Shimano XT | Sram X-9 | Sram X-Gen | Shimano XT | Sram X-9 |
| Přehazovačka / Read derr. | Shimano XTR | Shimano XT | Shimano XT | Shimano XT | Shimano XT | Sram X-9 | Sram X-9 | Shimano XT | Sram X-9 |
| Řadící páky / Shifting lev. | Shimano XTR DISC | Shimano XT DISC | Shimano XT Rapidfire Plus | Shimano XT Rapidfire Plus | Shimano XT Rapidfire Plus | Sram Grip X-0 | Sram Grip X-0 | Shimano XT Rapidfire Plus | Sram Grip X-0 |
| Brzdové páky / Brake lev. | | | | | | | | | |
| Brzdy / Brakes | | | HAYES HFX 9 Disc | Avid Speed Dial SL | Avid Speed Dial SL | HAYES HFX 9 Disc | Avid Speed Dial SL | HAYES HFX 9 Disc | Avid Speed Dial SL |
| Náby / Hubs | Mavic Crossmax ST Disc 2007 | Mavic Crossride Disc | | Avid Single Digit 7 | Avid Single Digit 7 | | Avid Single Digit 7 | | Avid Single Digit 7 |
| Ráfky / Rims | | | | | | | | | |
| Dráty / Spokes | | | | | | | | | |
| Pláště / Tires | Schwalbe Racing Ralph/ Nobby Nick | Schwalbe Racing Ralph/ Nobby Nick | Schwalbe Racing Ralph/ Nobby Nick | Schwalbe Racing Ralph/ Nobby Nick | Schwalbe Racing Ralph/ Nobby Nick | Schwalbe Racing Ralph/ Nobby Nick | Schwalbe Racing Ralph/ Nobby Nick | Vitoria Randonneur Touring | Vitoria Randonneur Touring |
| Představec / Stem | Syntace F99 MTB | Ritchey PRO | Ritchey PRO | Ritchey PRO | Ritchey PRO | Ritchey PRO | Ritchey PRO | Ritchey PRO | Ritchey PRO |
| Řidítka / Handelbar | Syntace Duraflite Carbon | Ritchey PRO | Ritchey PRO | Ritchey PRO | Ritchey PRO | Ritchey PRO | Ritchey PRO | Ritchey PRO | Ritchey PRO |
| Sedlovka / Saddle | Syntace P6-carbon | Ritchey PRO | Ritchey PRO | Ritchey PRO | Ritchey PRO | Ritchey PRO | Ritchey PRO | Ritchey PRO | Ritchey PRO |
| Sedlo | Selle Italia SLK Flow Gel | Selle Italia SLK Flow Gel | Selle San Marco Ponza | Selle San Marco Ponza | Ritchey COMP Streem | Ritchey COMP Streem | Ritchey COMP Streem | Selle San Marco Ponza | Selle San Marco Ponza |


Vybraný model rámu máte možnost doplnit některou z nám nabízených sestav. Podle našich zkušeností tyto sestavy uspokojí každého cyklistu. Aby byla Vaše svoboda opravdu dokonalá, nabízíme navíc na našich internetových stránkách možnost navržení individuální sestavy. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu komponent.

You can compete your bike by choosing one of our numerous build kits on offer. Through our experience we have devised various build kits to complement every level of budget and rider. However it is also possible to individually configure the build kit to create your ideal bike.

SILNIČNÍ SESTAVY PRO JÍZDNÍ KOLA DURATEC 2008 / ROAD GROUPSETS FOR 2008

| Sestava / Groupset | ROAD 1/2008 | ROAD 2/2008 | ROAD 3/2008 | ROAD 4/2008 | ROAD 5/2008 | ROAD 6/2008 | ROAD 7/2008 | CROSS 1/2008 | TRACK - 1/2008 |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|
| Přední vidlice / Fork | Flatty C-Full carbon | IRC1200 Full carbon | IRC600 Al-carbon | Flatty C Full carbon | IRC1200 Full carbon | IRC600 Al-carbon | Flatty C-Full carbon | ICC 700 Al-carbon | ITA 500 Al |
| Kliky-převodník / Crancset | Shimano Dura-Ace | Shimano Ultegra | Shimano 105 | Campagnolo Record | Campagnolo Chorus | Campagnolo Centaur | Sram Red | Shimano 105 | Miche |
| Osa / Axel | | | | | | | | | Miche |
| Kazeta / Cassette | Shimano Dura-Ace | Shimano Ultegra | Shimano 105 | Campagnolo Record | Campagnolo Chorus | Campagnolo Centaur | Sram Red | Shimano 105 | Miche |
| Řetěz / Chain | Shimano Dura-Ace | Shimano Ultegra | Shimano 105 | Campagnolo Record | Campagnolo Chorus | Campagnolo Centaur | PC 1090 | Shimano 105 | Miche |
| Přesmykač / Front derr. | Shimano Dura-Ace | Shimano Ultegra | Shimano 105 | Campagnolo Record | Campagnolo Chorus | Campagnolo Centaur | Sram Red | Shimano 105 | - |
| Přehazovačka / Read derr. | Shimano Dura-Ace | Shimano Ultegra | Shimano 105 | Campagnolo Record | Campagnolo Chorus | Campagnolo Centaur | Sram Red | Shimano 105 | - |
| Řadící páky / Shifting lev. | Shimano Dura-Ace | Shimano Ultegra | Shimano 105 | Campagnolo Record | Campagnolo Chorus | Campagnolo Centaur | Sram Red | Shimano 105 | - |
| Brzdové páky / Brake lev. | | | | | | | | | - |
| Brzdy / Brakes | Shimano Dura-Ace | Shimano Ultegra | Shimano 105 | Campagnolo Record | Campagnolo Chorus | Campagnolo Centaur | Sram Red | Shimano 105 | - |
| Náby / Hubs | Mavic Ksyrium Elite | Mavic AKSIUM | Mavic AKSIUM | Mavic Ksyrium Elite | Mavic Ksyrium Elite | Mavic AKSIUM | Mavic Ksyrium Elite | Mavic AKSIUM | Miche Pistard |
| Ráfky / Rims | | | | | | | | | |
| Dráty / Spokes | | | | | | | | | |
| Pláště / Tires | Schwalbe Ultremo | Schwalbe Stelvio | Schwalbe Stelvio | Schwalbe Ultremo | Schwalbe Stelvio | Schwalbe Stelvio | Schwalbe Ultremo | Michelin MUD 2 | Tufo S3Lite 165g |
| Představec / Stem | Syntace F 119 | Ritchey PRO | Ritchey PRO | Syntace F 119 | Ritchey PRO | Ritchey PRO | Syntace F119 | Ritchey PRO | Ritchey PRO |
| Řidítka / Handelbar | Syntace Racelite Carbon | Ritchey PRO | Ritchey PRO | Syntace Racelite Carbon | Ritchey PRO | Ritchey PRO | Syntace Racelite Carbon | Ritchey PRO | Ritchey PRO |
| Sedlovka / Seatpost | Syntace P6-carbon | Ritchey PRO | Ritchey PRO | Syntace P6-carbon | Ritchey PRO | Ritchey PRO | Syntace P6-carbon | Ritchey PRO | Ritchey PRO |
| Sedlo / Saddle | Selle Italia SLR | Selle Italia SLR | Selle San Marco Ponza | Selle Italia SLR | Selle Italia SLR | Selle San Marco Ponza | Selle Italia SLR | Ritchey COMP Streem | Selle San Marco Ponza |

DURATEC V ČR



Duratec centrum Praha

Pikovická 5, 104 00 Praha 4
duratec-centrum@volny.cz

Duratec Centrum Hradec Králové

Foerstrova 1688, 500 02 Hradec Králové
www.bohemiacycles.com

Duratec Centrum Karlovarsko

Jáchymovská 190, 363 01 Ostrov
tel.: 721 859 544

Hannah Czech a.s.

Americká 55, 301 00 Plzeň
tel.: 379 200 244

XCR Svorada Centrum

Špitálka 37, 602 00 Brno
www.xcr.cz

Cyklo Kaňkovský

Dukelská 3, Chválkovická 44, Olomouc
www.cyklokankovsky.cz

Rebel Bike

Palackého 4, 466 01 Jablonec nad Nisou
www.rebelbike.com

Velosport Richard Valenta

Dr. Tyrše 877, 393 01 Pelhřimov
www.velosport.cz

Tandem Rucki

Nám. Svobody 527, 739 61 Třinec
www.tandem-rucki.cz

DURATEC IN THE WORLD



D&T Sport Pty. Ltd.

P.O.BOX 444
Miami QLD 4220
Australia
www.dt-sport.com



Gerry Bouttry
Moersteenweg 24
8630 Houtem – Veurne

Belgium

email: gbouttry@scarlet.be



Duratec – Germany, Stefan Doll
Poppenbütteler Bogen 34
223 99 Hamburg

Germany

www.duratec-germany.de



Bohemia Cycles
5 Beaumont Place
Isleworth, Middlesex, TW7 7LB

Great Britain

www.bohemiacycles.com



Duratec Benelux
Chamoisstraat 17
NL 1339 GN Almere

Holland

www.duratec-bikes.nl



Duratec Polska
ul. Stokrotek 4/5
41-400 Mysłowice

Poland

www.duratec.pl



Duratec Centrum Bratislava
Dalibor Grebečí
Šuty 34, 831 07 Bratislava

Slovakia

www.cycling.sk

Bike Pro
Dukelských Hrdinov 16
960 01 Zvolen

Slovakia

www.bikepro.sk



Bicibike, SCP
Matagalls 23
08915 Badalona
Spain
www.bicibike.com



Star Bicycle
Ricketwilerstrasse 29
8405 Winterthur
Switzerland
www.starcycle.com



Duratec US
427 Chimneysweep Hill Rd
CT 06033, Glastonbury
USA
www.duratec-us.com



www.duratec.cz

DURATEC s.r.o.
Čemínská 17, 330 33 Město Touškov
Czech Republic
EUROPEAN UNION
Tel.: +420 377 243 512
Fax: +420 377 921 377
Mobil: +420 608 510 457
e-mail: duratec@duratec.cz
www.duratec.eu



THE EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND AND THE MINISTRY OF INDUSTRY
AND TRADE OF THE CZECH REPUBLIC SUPPORT INVESTMENT IN YOUR FUTURE.